

外置水箱自洁杀菌器自洁消毒器蓄水池生活消防水箱专用

产品名称	外置水箱自洁杀菌器自洁消毒器蓄水池生活消防水箱专用
公司名称	定州市仁创环保设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	臭氧量:5g 功率:300w 处理水量:60-120
公司地址	定州市长安路辛店子村515号
联系电话	17731288047

产品详情

外置水箱自洁杀菌器自洁消毒器蓄水池生活消防水箱专用，是现代化水处理设备中的新型产品，它具有自动清洗、维护和定期消毒处理等功能，可以为家庭、企业、物业等提供稳定的水源，以及满足水质要求的保障。定州市仁创环保设备有限公司作为专业的环保设备制造商，可以提供一站式环保设备制造和服务。本文将从外置水箱自洁杀菌器技术、使用效果、维护保养等方面进行介绍。

一、外置水箱自洁杀菌器技术

- 1. 自动按时工作** 外置水箱自洁杀菌器采用智能控制，可以根据水质和设备工况自动调节工作时间和工作频率，减少了人工干预，保证了设备的稳定性。
- 2. 高效消毒** 该设备采用臭氧消毒技术，能够高效杀死水中的细菌和病毒，保证了水的卫生质量。臭氧量为5g，处理水量为60-120升。
- 3. 节省能源** 净化和消毒过程中设备功率为300w，不仅节省了能源，而且减少了二次污染，保护了环境。

二、使用效果

- 1. 无需二次供水** 外置水箱自洁杀菌器可以安装在水管路口处，直接给水管提供干净卫生的水源，不需要二次加热或净化。
- 2. 自动清洗** 该设备不需要人工清洗，自动清洗过程不会对设备造成损坏，提高了设备的使用寿命。
- 3. 安全稳定** 外置水箱自洁杀菌器采用高端技术，经过多次试验和检测，确保使用过程中设备安全稳定，无任何副作用。

三、维护保养

1. 定期清洗过滤网 过滤网是该设备的核心部分，经常清洗可以保证水质清洁卫生。

2. 定期更换臭氧生成管

臭氧生成管是消毒过程中的重要组成部分，应视实际情况定期更换，保证设备使用效果。

3. 定期维护

外置水箱自洁杀菌器作为一种高端设备，定期进行维护保养可以延长设备寿命，确保**的使用效果。

小于3个问答

1. 该产品的工作原理是什么

外置水箱自洁杀菌器采用臭氧消毒技术，将臭氧通过电解技术生成臭氧水，将臭氧水加入自洁杀菌器设备中，通过喷淋技术均匀喷淋到水箱中，快速除去水中有害细菌和病毒，实现自动清洗、杀菌消毒、自清洁等多种功能。

2. 如何使用该产品

该产品可以安装在生活和消防水箱的水管路口处，只需要将设备插在电源上，开启自动化控制系统即可，不需要人工操作和管理。

3. 安装和维护该产品需要注意哪些事项

安装时需要选择适宜的位置和水管口径，注意及时更换臭氧生成管和清洗过滤网，保证设备的稳定性和卫生质量。在使用过程中避免与有害化学品接触，以免造成设备损坏和二次污染。