

重庆橡胶接头可曲挠橡胶接头

产品名称	重庆橡胶接头可曲挠橡胶接头
公司名称	重庆展坤贸易有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	
公司地址	九龙坡区金科机电市场
联系电话	023-68509850 13883168203

产品详情

重庆展坤贸易有限公司橡胶接头又叫做橡胶管软接头，柔性橡胶接头，橡胶软接头，可曲挠橡胶接头，高压橡胶接头，橡胶减震器，补偿器等。按连接方式分松套法兰式、固定法兰式和螺纹式3种；按结构可分为单球体、双球体、异径体、弯球体及风压盘管等5种。由内外层胶、帘布层和钢丝圈组成管状橡胶件，经硫化成型后再与金属法兰或平行接头松套组合而成。此产品可降低振动及噪声，并可对因温度变化引起的热胀冷缩起补偿作用，广泛应用于各种管道系统。

定义

- 1.可曲挠橡胶接头flexible rubber joints是由织物和金属材料增强的橡胶件与法兰或平形活接头组成、用于金属管路系统的隔振隔振、降低噪声和位移补偿。
- 2.可曲挠橡胶接头轴向位移是：橡胶接头在流体流动方向（即中轴线方向）的伸长或压缩。
- 3.可曲挠橡胶接头横向位移是：橡胶接头在与流体方向即中轴线方向相垂直的方向的位移。
- 4.可曲挠橡胶接头角位移是：橡胶接头两个端面的垂直中心线与原中轴线的夹角之和。

编辑本段分类与标记

1.按使用性能分为通用、特种、耐热三大类，

通用类：适用于输送温度为 - 15 ~80 的水、浓度10%以下的酸溶液或碱溶液。

特种类：适用于特殊性能的要求，如耐油、耐塞、耐臭氧、耐磨或耐化学腐蚀。

耐热类：适用于输送温度高于80 的水

2.按结构形式分为单球体、双球体、三球体、弯头球体，每种形式又可分同心等径、同心异径、偏心异径三类。

3.按产品与管路的连接形式可分为法兰连接、螺纹连接和卡箍连接三种。