

重庆波纹补偿器

产品名称	重庆波纹补偿器
公司名称	重庆展坤贸易有限公司
价格	100.00/台
规格参数	
公司地址	九龙坡区金科机电市场
联系电话	023-68509850 13883168203

产品详情

重庆展坤贸易有限公司波纹补偿器介绍

1、轴向型内压式波纹补偿器(hzn)

举例：0.6tny500tf

表示：公称通径为 500，工作压力为0.6mpa，(6kg/cm²)波数为4个，带导流筒，碳钢法兰连接的内压式波纹补偿器。

2、轴向型外压式波纹补偿器(hzw)

举例：0.6twy500 × 8jb

表示：公称通径为500mm，工作压力为0.6mpa(6kg/cm²)波数为8个，不锈钢管连接的轴向型外压式波纹补偿器。

注：疏水口的设置按用户要求。

3、轴向复式波纹补偿器(hzf)

举例：0.6fs100 × 20f

表示：工作压力为0.6mpa，通径dn=100mm，波数为20，法兰连接的复式波纹补偿器。

4、轴向复式拉杆波纹补偿器(hfl)

举例：0.6fsl200 × 12j

表示：工作压力为0.6mpa，通径dn=200mm，波数为12，接管连接的复式拉杆波纹补偿器。

5、直埋式内压波纹补偿器(hzmny)

举例：1.6zms200 × 6j

表示：工作压力为1.6mpa，公称通径为200mm，波数为6波，接管连接的直埋式>波纹补偿器。

6、万向铰链波纹补偿器(hwj)

举例：0.6wjy500 × 4f

表示：工作压力为0.6mpa，公称通径为500mm，波数为4，碳钢法兰连接的万向铰链波纹补偿器。

7、直管压力平衡式波纹补偿器（hzp）

举例：0.6zyp500 × 8/6 - jb

表示公称通径为500，工作压力为0.6mpa，大波纹管为8个波，小波纹管为16个波，连接形式为不锈钢接管连接的直管压力平衡式波纹补偿器。

8、曲管压力平衡式波纹补偿器

示例：0.25qyp700 × 8/4jb

表示：公称通径为 700mm，工作压力0.25mpa，波数为8/4，不锈钢接管连接的曲管压力平衡式波纹补偿器

9、内外压力平衡式波纹补偿器(hnp)

举例：1.6np200*8j

表示：工作压力为1.6mpa，通径dn=400mm，波数为4，接管连接的内外压平衡式波纹补偿器。

10、金属柔性补偿器(hfj)

示例：

(1)fxda4500 × 4000f400

表示方形非金属补偿器，长期工作 100 ，内壁为4500 × 4000mm，法兰连接，产品长度400mm

(2)yxdb800f250

表示圆形非金属补偿器，长期工作 200 ，内径为dn800mm，法兰连接的补偿器，长度为250mm