

建筑节能材料检测机构-保温材料质量检测业务-随时可咨询

产品名称	建筑节能材料检测机构-保温材料质量检测业务-随时可咨询
公司名称	佛山市华谨检测技术服务有限公司
价格	200.00/件
规格参数	检测类型:委托检测 收费标准:电议 服务地区:广州,佛山,深圳,东莞,肇庆
公司地址	佛山市南海区大沥镇岭南路85号广佛智城4号楼第7层
联系电话	132****2174 132****2174

产品详情

建筑节能材料检测机构-保温材料质量检测业务-随时可咨询

建筑节能材料及节能现场检测

项目背景：

建筑节能检测，是对节能建筑中使用原材料、设备、设施和建筑物等进行热工性能及与热工性能有关的技术操作，它是保证节能建筑施工质量的重要手段。建筑节能工程的质量检测分建筑节能工程进场材料复验和建筑节能工程现场检验两大部分。

检测范围：

一般的检测单位可以进行以下的检测服务范围包括居住建筑、图书馆建筑、办公建筑、商业建筑、

影剧院（礼堂）建筑、旅馆建筑、医院建筑、博物馆、展览馆建筑、交通建筑、工业建筑工程的节能材料检测、现场实体检验、节能系统检测等等。

服务内容：

保温材料：

- 1、膨胀聚苯板（EPS）：尺寸测量、外观、表观密度、压缩强度、导热系数、水蒸气透过系数、吸水率、尺寸稳定性、熔结性、氧指数、燃烧分级
- 2、挤塑聚苯板（XPS）：规格尺寸和允许偏差、外观质量、压缩强度、吸水率、透湿系数、热阻、导热系数、尺寸稳定性、燃烧性能
- 3、泡沫玻璃绝热制品：垂直度偏差、弯曲、外观缺陷、尺寸及其允许偏差、密度允许偏差、导热系数、抗压强度、抗折强度、体积吸水率、透湿系数、垂直于板面方向的抗拉强度、尺寸稳定性、吸水量、耐碱性、抗冻性、燃烧性能
- 4、建筑保温砂浆：外观质量、堆积密度、干密度、抗压强度、导热系数、线收缩率、压剪粘结强度、不燃性
- 5、建筑外墙外保温用岩棉制品：外观、尺寸及允许偏差、直角偏离度、平整度偏差、尺寸稳定性、质量吸湿率、憎水率、短期吸水量、导热系数、垂直于表面的抗拉强度、压缩强度、燃烧性能、长期吸水量、湿阻因子
- 6、建筑用岩棉、矿渣棉绝热制品：外观、尺寸和密度、燃烧性能、压缩强度、施工性能、质量吸湿率、憎水率、吸水率、层间抗拉强度

