

# 洗涤厂污水处理设备方案

产品名称	洗涤厂污水处理设备方案
公司名称	潍坊鲁昌环保设备有限公司
价格	5100.00/套
规格参数	品牌:鲁昌 型号:环保设备 产地:山东潍坊
公司地址	山东省潍坊市潍城区南关街道健康西街108号富丽佳华大厦602
联系电话	18953629577 18953629577

## 产品详情

洗涤厂污水处理设备方案优点：

- 1、抗冲击负荷的能力强。接触氧化法的平均停留时间在6小时以上；
- 2、具有脱氮除磷能力，并可以通过调节设备的构造，达到处理工业废水，生活污水，城市污水的能力；
- 3、接触氧化池内的填料多为组合软填料，质轻、高强、物理化学性质稳定，比表面积大，生物膜附着能力强，污水与生物膜的接触效率高；
- 4、接触氧化池内采用曝气器进行鼓风曝气，使纤维束不断漂动，曝气均匀，微生物生长成熟，具有活性污泥法的特征；
- 5、出水水质稳定，污泥产量少并易于处理；
- 6、潜水泵中可设于设备之中，减少工程投资；
- 7、设备可设于地面上，也可埋于地下。埋于地下时，上部覆上可用于绿化，厂区占地面积少，地面构筑物少；

- 8、易于完成自动控制，管理操作简单。
- 9、设备可以连接在汽车上做成移动式一体化污水处理设备。

## 洗涤厂污水处理设备方案1、安装前的准备

- 1) 随机的技术文件要齐全；
- 2) 按设备装箱清单检查设备、材料及附属构件的型号、规格和数量，且应符合设计和设备技术文件的要求，且必须见到出厂合格证书；
- 3) 设备外形完好，尤其是钢丝绳不得有锈蚀、损伤、弯折、打坏、扭结、裂嘴和松散现象；
- 4) 轨道基础应符合设计和具备安装的要求；
- 5) 工程施工前，其厂房屋面、外墙、门窗和内部粉刷等工程应基本完工，当必须配合时，则可按实际情况具体安排；

## 2、轨道安装

- 1) 安装轨道前，应对工字钢的端面、直线度和扭曲度进行检查，合格后方可安装；
- 2) 确定轨道的安装基准线，轨道的安装基准线应为吊车梁的定位轴线；
- 3) 吊装轨道一般在屋顶固定支撑点，用手拉倒链结合滑轮拉上去；
- 4) 轨道的水平度应在安装前对固定梁板的下表面进行仔细的检查，如水平误差超过允差的范围，就应该修理，如调整连接螺栓的张紧度；
- 5) 两轨道跨距的调整：跨度每6米测量1次，用张紧的钢盘尺来测量，用弹簧秤来控制钢盘尺的张紧度；
- 6) 轨道若有接头，应采用鱼尾板连接，轨道接头高低差侧向错位不应大于1mm，间隙不应大于2mm,伸缩缝处的间隙应保持在10mm,其允许偏差为1mm内；
- 7) 轨道的横向倾斜度不应大于轨道的1/1000；
- 8) 轨道调整符合要求后，应全面检查各组螺栓，做到无松动，张紧应一致；

### 3、电动葫芦单梁起重机的安装

- 1) 吊装起重机前，应先采用试吊，吊点宜设置在梁中心处，若不便可考虑设在两轨道的上方偏外一点；
- 2) 先试吊200mm高度，若无异常现象，则调至1m左右，再安装电动葫芦，此间单梁左右两边下面应用枕木塞实，以防意外发生；
- 3) 继续起吊至相应位置后，测量垫块长度，固定车轮，保持车轮轮缘内侧与工字钢轨道翼缘的间隙在3 - 5mm；
- 4) 结合已安装好的起重机，保持同一跨端两条轨道上的车挡与起重机缓冲器均应接触；