

涿源县太阳能路灯led日光灯厂家

产品名称	涿源县太阳能路灯led日光灯厂家
公司名称	保定屹远电子科技有限公司
价格	1760.00/套
规格参数	
公司地址	保定翠园街科技产业园D座3层
联系电话	0312-7506027 15027849989

产品详情

太阳能路灯厂家

保定屹远科技有限公司，坐落于“中国电谷”之称的河北保定，注册资金1518万元，倡导以客户为中心、以质量求生存、以诚信谋发展的经营理念，以绿色、环保、安全、节能为市场导向，开发高品质的led应用产品及太阳能光伏产品。太阳能光伏产品主要涉及太阳能路灯、太阳能庭院灯、led路灯、太阳能楼层照明灯、led路灯灯头、太阳能电站等。

我公司通过iso9001质量体系认证，和iso14001环境管理体系认证，以及欧盟ce认证。保定屹远电子科技有限公司营销部的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

太阳能路灯市电对比

对比一 市电照明灯具安装复杂：在市电照明灯具工程中有复杂的作业程序，首先要铺设电缆，这里就要进行电缆沟的开挖、铺设暗管、管内穿线、回填等大量基础工程。然后进行长时间的安装调试，如任何一条线路有问题，则要大面积返工。而且地势和线路要求复杂、人工和辅助材料成本高昂。**太阳能路灯安装简便：**太阳能灯安装时，不用铺设复杂的线路，只要做一个水泥基座，然后用不锈钢螺丝固定就可。

对比二 市电照明灯具电费高昂：市电照明灯具工作中有固定高昂的电费，要长期不间断对线路和其它配置进行维护或更换，维护成本逐年递增。**太阳能照明灯具免电费：**太阳能路灯具是一次性投入，无任何维护成本，三年可收回投资成本，长期受益。

对比三 市电照明灯具具有安全隐患：市电照明灯具由于在施工质量、景观工程的改造、材料老化、供电不正常、水电气管道的冲突等方面带来诸多安全隐患。 综上对比所述，太阳能照明之安全无隐患、节能无消耗、绿色环保、安装简便、自动控制免维护等固有的特性将为楼盘的销售、市政工程的建设直接带来明显可利用的优势。

联系人电话：15027849989 qq：3075365686 庞女士

太阳能路灯如何配置

路灯灯杆：一般为5~6米，(新农村道路宽度一般为5~7米)热镀锌喷塑处理，一般为锥形杆，带预埋件和太阳能板支架。

照明光源：led光源，一般为20w~30w

亮灯时长：晚上一般亮灯时长为5~8个小时，保持三个阴雨天气连续照明

太阳能电池板：英利多晶硅50w

太阳能蓄电池：50ah(胶体蓄电池)

太阳能控制器：12v10a时控+光控(控制器)

太阳能路灯安装

地基浇筑：确定立灯位置；勘察地质情况，如果地表1米2皆是松软土质，那么开挖深度应加深；同时要确认开挖位置以下没有其他设施（如电缆、管道等），路灯顶部没有长时间遮阳物体，否则要适当更换位置。在立灯具的位置预留（开挖）符合标准的1米3坑；进行预埋件定位浇筑。预埋件放置在方坑正中，pvc穿线管一端放在预埋件正中间、另一端放在蓄电池储存处。注意保持预埋件、地基与原地面在同一水平面上（或螺杆顶端与原地面在同一水平面上，根据场地需要而定），有一边要与道路平行；这样方可保证灯杆竖立后端正而不偏斜。然后以c20混凝土浇筑固定，浇筑过程中要不停用震动棒震动，保证整体的密实性，牢固性。施工完毕，及时清理定位板上残留泥渣，并以废油清洗螺栓上杂质。

进行各部位组件固定：太阳板固定在太阳板支架上，灯头固定到挑臂上，然后将支架与挑臂固定到主杆，并将连接线穿引到控制箱（电池箱）。

灯杆起吊之前，先检查各部位紧固件是否牢固，灯头安装是否端正，光源工作是否正常。然后在简易调试系统工作是否正常；松开控制器上太阳板连接线，光源工作。

主灯杆起吊时，注意安全防范；螺丝绝对紧固好，如组件朝阳角度有所偏差，需要上去端调整其朝阳方向完全朝正南。

将蓄电池放进电池箱，按照技术要求将连接线连接到控制器；先接蓄电池，再接负载，然后接太阳板；接线操作时一定要注意各路接线与控制器上标明的接线端子不能接错，正负两极性不能碰撞，不能接反；否则控制器将被损坏。

调试系统工作是否正常；松开控制器上太阳板连接线，灯亮；接上太阳板连接线，灯熄；同时仔细观察控制器上各指示灯的变化；一切属于正常，方可封好控制箱。