

10MFP240SA10QBVPI1

产品名称	10MFP240SA10QBVPI1
公司名称	淄博思勉自动化设备销售有限公司
价格	55555.00/台
规格参数	
公司地址	淄博高新区柳泉路296号亚太假日花园4号楼10层06号
联系电话	86-05336072386 13581002185

产品详情

诚意推荐原装进口10MFP240SA10QBVPI1 派克汉尼汾移动式滤油小车13581002185王工 淄博思勉克5MFP/10MFP系列过滤车10MFP240SA10QBVPI1 精包装10mfp 淄博思勉自动化设备销售有限公司 1号热线13581002185 王传军 竭诚为您服务10MFP240SA10QBVPI1 特征：1、双过滤器增加了2.5倍纳污能力；2、提供多种过滤精度的滤芯；滤芯内置扩散器和旁通阀.3、可提供“Par-Gel”除水滤芯；4、可承重载的车架；5、重量轻，便携可移动；6、可提供两种流量等级：5gpm或10gpm;7、3.6长的软管和进口油管包括在内；优势：1、保护泵，具有很长的滤芯寿命；2、油液的清洁度水平达到理想状态；3、去除系统中的游离水分；4、坚固耐用；5、可用于低或高的粘度应用场合；6、无需外加硬件；利益：1、节省滤芯和降低维修费用；2、延伸了油液使用寿命和系统性能；3、一次性操作即可除去系统中污物和水分；4、可持续多小时使用；5、单人操作即可；6、按用户需求匹配，到货即可使用。技术参数：1、流体兼容 石油或矿物基油; 95/5 水乙二醇; 柴油 2、过滤精度 2/5/10/20 微米 3、纳污容量 2微米: 110克; 5微米: 130克; 10微米: 135克; 20微米: 140克 4、流量 18.9 l/min - 37.9 l/min (5 gpm - 10 gpm) 5、使用粘度 3000 SUS (约627CST)MAX (5 gpm系列) / 500 SUS(约108CST) MAX (10 gpm系列) 6、最小进油压力 负压 7、最大允许出油压力 35 psi (旁通阀开启压力) 8、工作温度：-40 ° C - 66 ° C; -26 ° C - 93 ° C 9、型号列举：10MFP240SA10QBVPI1 11013294 3181309288 K11 W.E.D 3181309288 45085256 3181309289 FF1089.M035.VS00.GT24 46437573 3181319189 FF1089.M035.VS00.GT24-safety 12500114 3181700087 FF1087.Q020.BS16.GT16-M 13016917 3181700088 FF1088.Q020.BS16.GT24-M 13012381 3181701302 FF1302.Q010.BA35.SL40 45085440 3181702089 FF1089.Q010.BS16.GT24-M 69003834 3181702302 FF1302.Q005.BA35.SL40 45772875 3181710089 FF1089.Q020.BS16.GT24 70055023 3181721303 FF1303.Q010.BA35.GL24 70044334 3181722302 FF1302.Q005.BA35.GL24 45085007 3181722303 FF1303.Q005.BA35.GL24 45132496 3181722311 FF1301.Q005.VA35.GL24 80012352 3181731302 FF1302.Q010.BA35.GL32 45546933 3181731303 FF1303.Q010.BA35.GL32