

黔东南硬化地面施工黔东南地面硬化剂施工

产品名称	黔东南硬化地面施工黔东南地面硬化剂施工
公司名称	贵州红汇峰科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园
联系电话	135-11948828 13511948828

产品详情

黔东南硬化地面施工,黔东南地面硬化剂施工

施工工艺

[编辑](#) [播报](#)

(一)涂刷前地面清洗

地面清扫干净后（地面必须干燥施工），用水壶喷洒固化剂。如果地面有油腻需用水冲洗，待24小时干燥后，再喷洒固化剂。地面破裂需要修补后才可以施工。

(二)确定用量

渗透性是决定用量的关键因素

- 1、喷洒遍时，如果渗透很快，表面较干。那么需要喷洒第二遍，一般是遍喷洒半小时后，喷洒第二遍。如果渗透还很快，说明起沙十分严重，需要喷洒第三遍。
- 2、喷洒遍时，如果渗透不快，表面湿润，甚至出现积液。那么只需涂刷一遍。
- 3、同一地面各处起砂程度可能不同，根据不同部位实际情况调整用量。渗透快，多用，渗透慢少用。零度以下低温季节影响施工，可稍许加温（40度）。

如果起沙很严重可以选用带有弹性磨片的研磨机进行打磨之后再喷洒固化剂；若想要达到有光泽度和着色请看以下步骤：

B. 固化剂喷洒2-3小时后，表面完全干燥后，采用依次采用200目和400目的树脂磨片进行打磨；如果需要着色的话，在400目后均匀涂抹上混凝土固化地坪着色剂，晾干12小时后，采用800目树脂磨片进行打磨

；必要时在涂刷一层混凝土固化地坪着色剂，晾干12小时。

C. 再依次用1000目，1500目树脂磨片打磨；后用带有白洁垫（转速为2500RPM）的抛光机抛光。

D. 如要进一步增强抗油、脂的作用，可使用混凝土抗渗防污防油剂。用法：请地面彻底清洗干净，晾干，涂刷上混凝土抗渗防污防油剂，经过24——48小时养护，即可达到防污防油目的！

备注：如果不需要立即产生光泽度，只需要进行A两步即可！地面会随着时间延长，越来越光亮！

黔东南硬化地面施工

贵州红汇峰科技有限公司为您提供的黔东南地面硬化剂施工服务。在地面硬化的过程中，我们将从多个角度出发，详细描述施工过程，并加入可能忽略的细节和知识，以引导客户购买我们的产品。

，地面硬化是一项重要的工程，涉及到地面的平整度、耐久性和美观度。我们的黔东南地面硬化剂施工工艺经过多年的研发和实践，针对不同场所和需求，针对黔东南地区的气候特点、土壤状况和道路使用情况等因素进行了精心调整。我们使用的地面硬化剂具有高效渗透性和耐磨性，可以有效地提高地面的承载能力和耐久性。

，黔东南地区的地理环境复杂多样，包括高山、峡谷、丛林等。在施工过程中，我们会根据具体的场地情况进行综合考虑，采用不同的施工工艺和材料，以确保硬化地面的质量和稳定性。此外，我们还会考虑到黔东南地区的气候变化和降雨情况，采取合理的防水和防腐措施，以提高地面的防护性能。

继续，我们的黔东南地面硬化剂施工过程严格遵守相关标准和规范，确保施工效果符合要求。我们的施工团队由经验丰富的技术人员组成，他们拥有严谨的工作态度和高超的施工技艺。在施工过程中，我们使用先进的设备和工具，以提高施工效率和质量。，我们也注重施工过程的监督和管理，确保每个环节都精益求精，不断提升我们的施工水平。

后，我们的黔东南地面硬化剂施工工艺经过多次实践和验证，已经取得了显著的成果。我们的客户遍布贵州以及周边地区，他们对我们的施工质量和服务态度都给予了高度评价。我们将继续努力创新，不断提升我们的技术和服务水平，为客户提供更优质的地面硬化解决方案。

黔东南硬化地面施工,黔东南地面硬化剂施工。选择贵州红汇峰科技有限公司，您将得到的施工服务和优质的产品。如果您对我们的服务感兴趣或有任何疑问，请随时联系我们，我们将竭诚为您服务。