

# 冷轧GB T4239-1991不锈钢带 全硬不锈钢带 2B

产品名称	冷轧GB T4239-1991不锈钢带 全硬不锈钢带 2B
公司名称	东莞市长安继胜模具钢材经营部
价格	.00/公斤
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇工业区
联系电话	86-076982389989 15024199898

## 产品详情

冷轧GB/T4239-1991不锈钢带；全硬不锈钢带；2B/304不锈钢带

材质有:SUS301(1Cr17Ni7)不锈钢卷带、SUS303(oY1Cr18Ni9)不锈钢卷带、SUS304(oCr18ni9)不锈钢带材、SUS304L(ooCr19Ni10)不锈钢带材、SUS304N(oCr19Ni9N)不锈钢卷带、SUS304CU(oCr18Ni9Cu3)不锈钢带材、SUS321(1Cr18Ni9Ti)不锈钢卷带、SUS316(oCr17Ni12Mo2)不锈钢卷带、SUS316L(ooCr17Ni14Mo2)不锈钢卷带、SUS316Ti(oCr18Ni12Mo2Ti)不锈钢卷带、SUS316N(oCr17Ni12Mo2N)不锈钢卷带、SUS317(oCr17Ni13Mo3)不锈钢卷带、SUS317L(ooCr19Ni13Mo3)不锈钢卷带、SUS347(oCr18Ni11Nb)不锈钢带材、1Cr19Ni11Nb(347H) 不锈钢带材、2Cr25Ni20(310)不锈钢带材、OCr23Ni13(309s) 不锈钢带材、耐热不锈钢oCr25Ni20 (310s) 等材质。 [不锈钢带类]

【产品名称】:(一)进口不锈钢薄带、精密不锈钢带、弹性不锈钢带、拉伸不锈钢带(或DDQ)深冲压不锈钢带、特硬不锈钢带、超窄钢条(二)不锈钢箔、镍箔、钛箔、铜箔、铝箔或带(三)不锈钢输送带、不锈钢传动带、环形不锈钢输送带、平直钢带、抗拉不锈钢输送带【产品材质】:300系列:SUS301(1Cr17Ni7)、SUS304(0Cr18Ni9)、SUS304L(00Cr18Ni10)、SUS316(0Cr17Ni12Mo2)、SUS316L(00Cr17Ni14Mo2)、SUS310S(1Cr25Ni20Si2)、SUS321(1Cr18Ni9Ti)、630(0Cr17Ni4Cu4Nb)、631(0Cr17Ni7Al)等【规格范围】:厚度0.03MM-2.0MM,3.5MM-600-1500MM宽\*COIL(卷或片)

【公差范围】:厚度公差:±0.01MM 宽度公差:精密值为±0.01MM 还可以提供刮边(去毛刺)

【材质硬度】:维氏(HV)150o-590o以上 (硬度表现形式:HV HB HRC HRB)

【硬度状态】:冷轧ANN(或DDQ)、1/4H、1/2H、3/4H、H、EH、SEH

【材质表面】:冷轧2B(雾面)、BA(亮面)、2B偏亮、HL(拉丝)、镀银、镀镍、抛光(磨镜面4K、6K、8K)

【胚料选择】:国内(太钢、宝钢、浦项)、进口(主要日韩,台湾等国家),奥托昆普

【执行标准】:GB(国标)JIS(日标)ASTM 及AISI(美标)等

【产品特点】:公差小(可达到半丝以内)精度高,表面细腻光洁、绝无起皮、辊痕等现象,卷料摊开为平直状

态,偏差小,保证直线度(一般为3米1MM),不会出现“链刀弯”现象。力学性能优,耐疲劳性高、弹性刃性好,两边经过修边处理边缘光滑。

**【品质保证】**:符合用户提出的机械性能要求及化学成份,满足相关国家执行标准,提供客观真实的材质证明书及其它相关测试报告,如:SGS环境保护认证、出厂检验报告及其它相关认证材料。

**【应用领域】**发条、精密电子、电脑连接器、汽车零部件、照相机零件、空调压力开关膜、电子电器、五金冲压件、弹簧弹片、垫膜片、精密零部件、手机配件、波纹管、密封件、蚀刻件、光电护览、温控器,汽车膨胀阀膜片,空压机弹片,注射针头,活塞环膨胀圈,汽缸垫,弹性发条,钮扣电池,电脑手机配件,冲压件及其它连接件。