

# LH型电动葫芦桥式起重机|双梁桥式起重机|双梁行吊

产品名称	LH型电动葫芦桥式起重机 双梁桥式起重机 双梁行吊
公司名称	济南科诺起重机械有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	
公司地址	济南市槐荫区济微路30号五楼
联系电话	0531-87152058 13969175967

## 产品详情

### LH型电动葫芦桥式起重机

LH型电动葫芦桥式起重机是电动葫芦配置成卷扬小车,桥架采用中轨箱型梁,大小车运行机构采用“三合一”传动方式,具有外型尺寸紧凑、建筑净空高度低、自重轻、体积小,结构简单等优点。适用于机械加工车间、冶金厂辅助车间、仓库、料场、电站等的转运、装配、检修和装卸作业;它也可以代替普通双梁桥式起重机,用于轻纺工业和食品工业的生产车间。其工作类型为轻级和中级,工作环境温度为-25 -40 ,禁止在易燃、腐蚀性介质环境中使用。本产品设有地面和操纵室操作两种形式。操作室有开式、闭式两种。可根据实际情况分为左或右面安装两种形式。入门方向有侧面、端面、顶部三种。以满足用户在不同的情况下进行选择。

- 1、本系列起重机有5吨、10吨、16/3.2吨、20/5吨及32/5吨等5种标准起重量:18米、22米、26米、30米及35米等5种标准跨度。其中,32/5吨只列出了30米和35米两种跨度的有关数据。
- 2、本系列起重机有滑线供电和电缆供电两种基本供电方式,图表中的数据以滑线供电为准。
- 3、起重量为32/5吨时,大车运行采用台车结构(共8个大车轮),图中未示。
- 4、起重量小于或等于20/5吨时,小车采取垂直反滚轮形式;起重量为32/5吨时,小车采用水平反滚轮。本图为垂直反滚轮。
- 5、起重量为32/5吨时,电控设备集中安装在一个电气房内。电气房以支腿为中心与司机室对置,图中未示。
- 6、本产品起升高度分为起重机轨面以上及以下两部分,请用户务必注意

济  
南科  
诺起重机  
械有限公司欢迎来  
电联系【联系人 鲍老师15066694402 QQ 499817922 网站

[www.kenuoqizhong.cn](http://www.kenuoqizhong.cn)】

## 质量保证

设备在订货方正式验收合格后，视为正式交货。设备三包期为正式交货之日起一年。在三包期内，供货方对设备出现的各类故障及时免费维修服务。对非人为造成的各类零件损坏，及时免费更换。保修期外设备在使用过程中发生故障，供货方及时到订货方服务，积极协助订货方完成维修任务。

付款方式：款到发货

在预验收后，供货方负责对订货方人员进行技术培训，做到培训者能掌握起重机操作、调整和基本故障排除。