

1500C型砖机

产品名称	1500C型砖机
公司名称	天津建丰砖机生产厂家
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	天津蓟县开发区
联系电话	29703695 13821912317

产品详情

JF-ZY1500C型多功能震压式墙地砖生产线：（一）具体配置：序号 部件名称 功率 备注

1 主机、布料机、泵站操作台 24.2KW 2 9米输送机 2.2KW

3 400双轴卧式搅拌机 15KW 4 出砖送板机 5 二次面料机（生产地面砖时选购）

（二）主要技术参数：序号 项目 参数 1 激震力 68KN 2 震动频率 5000次/分 3 震幅 15mm

4 噪音 95db 5 震动时间 6秒/次 6 外形尺寸 3000*2300*2900（mm） 7 装机容量 20.7KW

8 整机重量 7吨 9 最大压力 10吨 10 托板尺寸 1100*580*20（mm） 11 操作人数 10人

12 用地面积 4000m²（三）适用砖型和产量：

制品规格（长*宽*高）mm 成型块数 生产周期 每小时产量 标砖

240*115*53（mm） 32块 24秒/次 4800块 空心砖 390*190*190（mm） 5块 24秒/次 750块 多孔砖

240*115*90（mm） 16块 24秒/次 2400块 面包砖 100*200*60（mm） 18块 24秒/次 2700块 路缘石

1000*150*300（mm） 1块 36秒/次 90块（四）设备简单介绍 JF-ZY1500C型设备是通过多年精心

研制，不断改进打造而成，该型号设备在质量和稳定性上可以说是甄于完美。曾大批量远销到非洲、东

东南亚等地的多个国家，在国内市场上更是被广泛使用，深受广大用户的好评与信赖。该机型的主要

特点是：操作简单，更换模具可以生产不同型号尺寸的标准砖、空心砌块、路面砖和路沿石等，真正实

现了一机多用。在保证设备稳定性的前提下，通过不断改进，设备的震动力及震动频率增大，配合独到的

液压及辅助系统，使用该设备生产出来的制品密实度及强度大幅度提高，弥补了目前市场上存在的免

烧砖压力不够，人们对免烧砖质量存在质疑的缺点。