

高硅氧玻璃纤维定长纱 A级

产品名称	高硅氧玻璃纤维定长纱 A级
公司名称	江苏恒州特种玻璃纤维材料有限公司
价格	.00/吨
规格参数	级别:A级 成分:高硅氧玻璃纤维 用途:耐高温领域
公司地址	宿迁市经济开发区南区华夏大道东侧伟业路
联系电话	0527-88319255 13773900689

产品详情

级别 A级 成分 高硅氧玻璃纤维
用途 耐高温领域

<!-- .at_7{font-family: 宋体; mso-bidi-font-weight: bold} .at_6{margin-left: 0cm; tab-stops: -18.0pt 477.0pt} .at_2{font-family: 宋体} .at_1{font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: "times new roman"; mso-hansi-font-family: "times new roman"} .at_0{margin: 0cm -8.95pt 0pt 0cm; text-indent: 28pt; mso-para-margin-right: -.64gd; mso-char-indent-count: 2.0} .at_5{font-size: 18pt; line-height: 150%; font-family: 宋体; mso-bidi-font-size: 12.0pt} .at_4{mso-bidi-font-weight: normal} .at_3{margin-left: 0cm} -->

高硅氧玻璃纤维是一种耐高温无机纤维,采用na2o-b2o3-sio2三元系统玻璃原料制成,其二氧化硅(sio2)含量高于96%,软化点接近1700,在900下长期使用,1450条件下工作10分钟,1600条件下工作15分钟仍保持完好状态。由于具有化学性能稳定、耐烧蚀等优良的性能,产品广泛应用于航空航天、冶金、化工、建材、电子、消防、防热烧蚀材料、高温绝缘材料、金属熔体过滤材料等工业领域。

产品特性：

sio2含量 96%，热失量 3%

软化点接近1700，可在900下长期使用

导热系数低

良好的化学稳定性

良好的电绝缘性能

热收缩率低

非石棉产品，无污染

可加工性能好

高硅氧玻璃纤维原丝捻度可根据客户需要而定。