

陶瓷耐火纤维毯 棉毡 粘合剂

产品名称	陶瓷耐火纤维毯 棉毡 粘合剂
公司名称	山东泰安市泰茂贸易有限公司
价格	3400.00/吨
规格参数	耐火温度:2000 以上 () 规格:客户需求 (mm) 产地:山东泰安
公司地址	中国 山东 泰安市 山东省泰安市南部经济开发区
联系电话	86 152 69875258 15269850222

产品详情

耐火温度	2000 以上 ()	规格	客户需求 (mm)
产地	山东泰安	品牌	山东泰安泰茂耐火
产品类别	硅酸铝耐火纤维毯	材质	硅酸铝
等级	优	抗弯强度	强
抗压强度	0.04 (Mpa)	拉伸强度	强
使用温度	1200	撕裂强度	强
芯材	玻璃纤维	形态	纤维状
形状	卷板		

我们是一家从事硅酸铝（陶瓷）耐火纤维、岩棉、玻璃纤维棉、石棉加工，销售电炉生产的隔热保温材料专业厂家。包括各种板、管、毡、纸以及各种异型形状制成的耐高温耐火保温材料、隔音材料、保温管。硅酸铝（陶瓷）耐火纤维加工型号有普通型、标准型、高纯型、高铝型、含锆型几种。各种优质的岩棉、石棉、玻璃纤维为用户提供了宽阔的保温建材选择范围，以获得最佳

品名项目	普通型	高纯型	高铝型	含锆型
分类温度 (oc)	1100	1260	1360	1430
工作温度 (oc)	<1000	1100	1200	1350
颜色	白	洁白	洁白	洁白
体积密度 (kg/m3)	96/128	96/128	128/160	128/160
永久线收缩(%)(保温 24 小时, 体积密度 128kg/m3)	-4(1000oc)	-3(1100oc)	-3 (1200oc)	-3 (1350oc)
各热面温度下导热系数(w/m.k)(体积密度 128kgm3)	0.09(400oc)0.176(800oc)	0.09(400oc)0.176(800oc))0.22(1000oc)	0.132(600oc)0.22(1000oc)	0.176(800oc)0.22(1000oc)
抗压强度(mpa)(体积密度 128kg/m3)	0.04	0.04	0.04	0.04
化学组成(%)	al2o3	44	47-49	52-

	al2o3sio2	96	99	99
	al2o3sio2zro2	-	-	-
	zro2	-	-	-
	fe2o3	<1.2	0.2	0.2
	na2o k2o	0.5	0.2	0.2
产品尺寸 (mm)		常用规格 :7200*610*10-50; 其它规格		

保温隔热和节能效益。