

BCP系列防爆平台灯

产品名称	BCP系列防爆平台灯
公司名称	弋子达防爆电气有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	温州中国浙江乐清市柳市龙井路248号
联系电话	0577-62788515 18905771666

产品详情

产品介绍1. 适用于爆炸性气体环境1区、2区；2.适用于 A、 B、 C级爆炸性气体环境；3. 适用于温度组别为T1~T2/T3/T4/T6的环境；

4.适用于石油采炼、储存、化工、医药、军工及军事设施等爆炸性危险环境；

5.与我公司各类防爆灯具配套使用，可用作厂区或平台照明；

6.弯杆与直杆采用插接式连接，灯具可水平360°任意调节。产品属性技术参数 1.

执行标准：GB3836.1、GB3836.2、GB3836.3、IEC60079 2.额定电压：AC220V 3.防护等级：IP65

4.防腐等级：WF1 5.引入口规格：G3/4" 6.电缆规格： 9mm~ 14mm 使用方法您只要一个电话，我们中宏防爆就可以给您提供最优质的服务与质量，只要您购买中宏防爆提供的一系列防爆产品，本公司同时将在以后的合作中为您提供防爆其他相关产品，质量保证，价格合理；并且您可以享受您购买产品的优质售后服务。主要特点1.可配装我公司生产的各类防爆灯具，满足不同防爆型式及使用场所需求；

2.灯杆采用优质镀锌钢管焊接，表面粉末静电喷塑，耐腐蚀性强；

3.弯杆与直杆采用插接式连接，灯具可水平360°任意调节，不必调整安装位置即可改变照明区域；

4.钢管或电缆布线。故障解决感谢您购买本公司的产品，本公司已通过ISO9001-2008质量体系认证，产品严格按照ISO9001标准进行质量控制，产品实行8年保用（灯泡保用1年）。在8年内，产品正常使用下出现任何故障，由本公司免费维修。（免材料费和修理费）

维修与防护外型及安装尺寸 序号 名称 备注
1 安装底板 7 防雨罩 2 引入口G3/4 8 防爆活接头 BHJ-G3/4V 3 接地螺钉 M8 9 防爆灯具 4
灯杆 G11/2 10 U型管夹 5 弯杆连接套 11 防爆接线盒 AH-G3/4（三通平） 6 弯杆 G1 12 防爆镇流器

其他说明防爆标志举例 1、如电气设备为 B类隔爆型T3组，标志为Exd BT3。

2、如电气设备为 类增安型，温度组别为T2组，标志为Exe T2。 3、如电气设备采用一种以上的复合型式，则先标出主体防爆型式，后标出其它防爆型式，如主体采用增安型内装 C类隔爆部件，温度组别为T4，标志为Exed CT4。 4、如电气设备为粉尘防爆防尘型T11组。标志为：DIPDPT11交易说明“灯具型号规格”包括灯具的型号、配装光源及功率，但不包括原有的安装方式和附件