

公司医疗科室子母门单双开钢质门

产品名称	公司医疗科室子母门单双开钢质门
公司名称	德州悦翔门窗科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	厚朴瑞特:品牌 双包:名称 德州:德城区
公司地址	山东省德州市德城区天衢街道办事处德兴北路282号（注册地址）
联系电话	15615180543

产品详情

在医用自动门工程中的要求要比普通门制作严格很多，它不但具有普通门拥有的功能，由于使用场所的需求也有一些其他方面的功能，能够确保在医院场合安全使用。

医用自动门需要考虑到的是隔离功能，隔离不仅仅是将人员隔离到室外，同时也需要隔离噪音、辐射、空气流动等，这些都是医院具备的条件。

医用门工程中需要考虑到过往人员的安全问题，门体足够的安全，防止发生误伤过往人员，此外玻璃门要足够坚硬，确保即是是破碎了也不会形成带有锋利棱角的玻璃碎片。

有些医用门因要求还具有互联、二次感应、电锁等功能。

有些场合的医用自动门使用感应装饰，例如近距离非触摸式手感应、脚感应等，可以自动实现推拉方便出入。

厚朴是一家国内外资质全的一家病房门、医用门厂家，始终坚持以人为本的管理理念，对人才实行外引内培的制度，在不断历练中一支极富进取精神的高素质的研发队伍日益成熟，公司一直不断进行提供产品工艺和各类特种门窗的研发，争取做到特种门窗的。

u产品按结构可分为单开门,子母门,双开门

u材质：门板表面材：t0.6的镀锌钢板

门板内骨架：t1.6的镀锌钢板折弯成型

内衬：度蜂窝纸板

门框厚度：t1.6的镀锌钢板

门扇厚度约40mm。

结构：采用度粘合剂压合技术,门板四周无收边条。

密封：门框上装有高弹性的密封胶条,隔音,减震,提高产品使用寿命。

表面处理：表面才用进口静电粉末喷涂设备,配合国内的粉末涂料,涂层的均匀性,平整度,粘接力。

产品特点：具备使用时间长,防水,抗撞击,抗菌,隔音,防静电,耐火等特点。

该系列产品被广泛应用于病房门,检查室,医生办公室和其他出入通道。

可根据院内不同环境的功能需要设置不同尺寸的视窗；

装饰面可选用静电粉末喷涂面板或不锈钢面板,多种色彩供您选择；

所安装铰链,门锁,闭门器等五金件有多种选择,满足不同需要。

1、专利导轨变轨技术，当门扇关闭到位时，门扇向门框及地面偏移，门扇四周密封条完全与门框及地面贴合，确保密封。门扇开启时，门扇及四周密封条与地面及门框脱开，避免密封条与地面及门框发生接触，大大减少了密封条磨损，增加使用寿命。

2、专利门扇定位技术，通过门扇底部凹轨内双斜面与球面导向轮的配合，门扇关闭向地面靠近时同时向门框偏移，门扇平移远离地面时同时向远离门框方向偏移，门扇平移过程中，底部凹轨变轨为平移轨道，通过导向轮使门扇移动平稳，有效防止门扇摆动。

3、动力梁为度铝合金型材。动力装置采用SK200型，整体结构合理、可靠。运行寿命100万次以上。动力梁外挂式安装(也可嵌入式)，安装简单方便。整体运行低噪音，符合医院使用要求。

4、门扇内部采用硬质聚氨酯整体高压发泡工艺，度铝合金框架，经自动升降液压设备大平台压制成型。设备及工艺门扇的良好平整度。门扇表面可按用户要求外饰大平面亚光不锈钢板、喷塑钢板、铝板、电解板、PVC板等各种板材，门扇面板可选择多种喷塑色彩。

5、门扇四周密封条设计，符合医院使用的卫生要求。

6、可配备脚感应开关，医护人员只须将脚伸入开关盒，自动门即能开闭。也可用免接触手感应开关操作。门框上可安装双线对射安全光线，确保安全。

7、双面无框圆角玻璃观察窗，欧式风格设计。

钢制病房门病房门特点

1、美观还具备注抗菌功能

医用钢质门通过柔性加工成形的门框的房扇表面通过高压静电粉末喷涂烤漆工艺，表面光滑、细腻、平整、饱满、无杂质、无色差、无针孔。现在的新建医院以及老院改造大多数墙体装修也选用医用护墙板作为装饰材料，医用钢制门结合用医护墙板作为医院整装很好的解决了医院对洁净、卫生 高标准要求，对霉菌、酵母菌有广泛和较长时间的杀菌和抑制能力，对医院洁净起到很好的作用。当然，在视觉美观角度也是非常重要的，如今现代化医院多样化彩色搭配，也不再像传统以白色为

单色系去装修，钢制门可根据不同装修风格来满足客户对颜色的需求，色彩以及木纹覆膜任意定制。

2、结实防火

医疗钢质门之所以结实因为所用的材料均是采用国内的热浸镀锌钢板，防火、耐腐蚀，抗氧化，不生锈的特性。门框可以根据工地现场的墙体厚度定制，从而很好的解决门框与墙体的收口问题，不需要再去考虑墙体和门框的收口，很好的节省了施工难度带来的施工成本降低，门扇的厚度为40mm，门扇内采用咬合结构设计，没有任何焊点，美观和结实两者同时到达，门扇内采用度蜂窝纸填充，很好的减轻了门扇的自身重量，同时也降低了装修建筑的承载负重，而且门扇具备轻质度，开启灵活的特点，通过50万次的重复启闭检测，大大提高了保用寿命，这是传统的木质门远远过不到的。

3、的防噪音、防震音功能

病房钢质门门框采用R型折弯设计，内镶嵌度柔性PVC密封条，非常人性化设计可随意拆卸方便保洁工作人员定时对密封条进行清洗，以医院每个角落都是洁净的，门扇在开启与关闭的动作中完全静音、防震音，在门扇完全关闭时柔性密封条同时也起到了隔音更加的效果，门框为焊接方式安装牢固的抓住墙体，比传统的安装方式更为坚固。