

钢边橡胶止水带的安装方法

产品名称	钢边橡胶止水带的安装方法
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	38.00/米
规格参数	规格:350*8mm 型号:中埋式 标准:国标
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

钢边橡胶止水带是什么？

钢边橡胶止水带是一种由橡胶，经混炼胶与镀锌钢带黏合而成的一种接缝处防潮、止水材料。钢边橡胶止水带的两翼带有镀锌钢带，橡胶厚度6~10mm。钢边橡胶止水带应用广泛，如地下管廊、隧道涵洞、输水渡槽、拦水坝、水电站、大坝、地铁、高速公路、飞机场、楼房外墙、地下室、污水处理厂、水池等工程均有用到。

钢边橡胶止水带的安装方法：

- 1、将钢边橡胶止水带按工程要求放在所需安装位置。再将钢边橡胶止水带二边的安装孔，用铁丝将钢边橡胶止水带与钢筋网捆扎固定。钢边橡胶止水带定位时应二边钢带外侧高于中间橡胶止水带形成U字型安装。
- 2、模板应严格按施工操作规程要求进行施工，安装在钢边橡胶止水带的中间橡胶O型环上下二面间的平面上，模板要牢固，谨防混凝土浇灌振捣时模板移位。安装好的钢边橡胶止水带在施工时一定要保护和支撑好未浇捣混凝土部分的橡胶止水带，在浇捣止水带附近混凝土时要细微振捣，尤其在水平部分，钢边橡胶止水带下缘的混凝土更要细微，使混凝土中的气泡从钢边橡胶止水带翼下跑出来，当混凝土捣面超过钢边橡胶止水带平面后，可以剪断铁丝，使钢边橡胶止水带呈水平状态。
- 3、在钢边橡胶止水带二侧的钢带安装时，钢边橡胶止水带在转角处应按R的半径要求转弯，并保持钢带平整，使钢带与混凝土结合，起到止水、防渗效果。

注：定位水平段钢边橡胶止水带两翼也可以用 6mm短钢筋与安装孔绑牢，施工时人工将钢边橡胶止水带侧翼上翘达到排除气泡目的。在运输钢边橡胶止水带时要妥善保护好，贮藏时应通风，避免油污和阳光直射。

