

总线电缆 ZMMPQ-12 × 24 × 0.2+2 × 48 × 0.2系统电缆

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 总线电缆 ZMMPQ-12 × 24 × 0.2+2 × 48 × 0.2系统电缆 |
| 公司名称 | 天津市电缆总厂第一分厂 |
| 价格 | 15.60/米 |
| 规格参数 | 品牌:天联牌电线电缆 型号规格:ZMMPQ-12 × 24 × 0.2+2 × 48 厂家:天津市电缆总厂第一分厂 |
| 公司地址 | 河北省大城县毕演马 |
| 联系电话 | 15832680396 15832680396 |

产品详情

总线电缆 ZMMPQ-12 × 24 × 0.2+2 × 48 × 0.2系统电缆

总线电缆;ZMMPQ-12 × 24 × 0.2+2 × 48 × 0.2总线电缆;ZMMPQ-12 × 24 × 0.2+2 × 48 × 0.2耐火屏蔽钢带铠装PE缘PVC护套NH-KVVP22 三. ZR-IA-DJYERP2-33 钢丝铠装 ZR-IA-KYERP2-33ZR-IA-DJYERP2-33ZR-KYERP2-33;ZR-KYERP2-33 ZR-KYER33 ;ZR-IA-KYERP2-33ZR-DJYERP2-33四.

人员定位线, 煤矿用人员定位电缆, MHYVP, MHYVRP 7/0.28 7/0.37

7/0.43; 矿用人员定位系统电缆, 人员定位电缆价格MHYV MHYVP瓦丝监控线-

信号线; SOS微震监测系统; MHYV; SOS微震监测系统; MHYAV五. 仪表信号电缆 ZR-DJYVPP

DJYVPA ZR-KJYYVRPLKYJRPL-22KVVRPL本案阻燃屏蔽铠装电缆ZR-IA-RVVP32; DJYVPL六. PZV

增强信号线IAKJYVP本安电路用七. DeviceNet电缆

一对信号线和一对电源线构成, 信号线是特性阻抗为120 的双绞屏蔽线电缆。外径7.7mm左右; 八. CC-

link的总线电缆是特性阻抗为 110 ± 10 的3芯绞合屏蔽电缆, 国产型号规格: STP-110 (for CANopen &

CC-link) 3C × 20AWG九. TC-17双屏蔽信号对绞TC-2扬声器电缆; DJ-YJVR 灰色的; (

程重电缆; PRVZP-16*19/0.2)十. 指令通讯电缆; (CPEV 20*2*0.7)十一. 非屏蔽六类网线cat6-4UTP

十二. ZR-VVZZ十三. 交换机跳线2*0.5 2*0.4 镀锡; 铜丝十四. 矿用信号线MHYSV 100*2*0.8十五.

井下电源线; MVV MVV22 MVV32 DJYVPA十六. CC-

link的总线电缆是特性阻抗为 110 ± 10 的3芯绞合屏蔽电缆, 国产型号规格: STP-110 (for CANopen &

CC-link) 3C × 24AWG, 使用时, 屏蔽层应只在一端接地! MODBUS-RS485导体为多股绞合镀锡铜丝, P

E缘，由铝箔/聚酯复合带覆盖+镀锡铜丝90%覆盖共2层屏蔽，附有接地导线，工业灰色PVC外护套。十七. 急停扩音线；MPYVP 5*2*7/0.52B类阻燃铠装控制电缆ZRB-KVV22P2；通讯电缆；HYTZ53总线电缆;ZMMPq-12 × 24 × 0.2+2 × 48 × 0.2扬声器电缆;ZMq-2 × 24 × 0.2