

# 音络会议电话 电话会议系统

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 音络会议电话 电话会议系统              |
| 公司名称 | 深圳市音络科技有限公司                |
| 价格   | 3000.00/部                  |
| 规格参数 |                            |
| 公司地址 | 深圳市宝安区28区新安三路88号德冠廷商务中心502 |
| 联系电话 | 86-01064958902 13261979269 |

## 产品详情

音络会议电话 innotrik-auctopus 标准型

产品介绍：

1、应用范围: 音络（innotrik）AUTOPUS会议电话是企业级会议电话的理想之选，适合在中小型会议室和办公室中使用。

2、产品功能和特点:

AUCTOPUS是业界全新的具有真正的全双工技术、卓越的语音通话质量，可同时进行双向、自然流畅的会谈，其表现得相当优秀。

其主要功能和特点：

- 1.适用商务，造形典雅大方。
- 2.液晶显示屏幕大，屏幕背光明亮，字体显示清晰。
- 3.菜单式操作界面。
- 4.按键舒适,触感好,操作方便。
- 5.新颖的LED状态指示灯,响铃、通话、静音、保留...一目了然。
- 6.容易操作的预拨号、重拨、静音、保留...等电话功能。

7.内置10组可存储的电话簿。

8.支持多方通话。

### 3、产品结构:

1.主控机：包括音频处理和功能控制单元、输入键盘、液晶显示屏。

2.电源接口装置：包括电源适配器、模拟电话线转换接口。

3.线缆：包括1根长6.4米主控机连接电缆和1根长2.1米的连接公共模拟电话网的电话线；

4、主控机尺寸(L x W x H)：37.4 x 33.0 x 7.0 (cm)。

5、主控机重量:960克

6、电源接口装置尺寸(L x W x H)：22.0 x 9.8 x 6.0 (cm)。

7、电源接口装置重量:720克

8、电源: AC 220V/50Hz

9、网络接口: 适合RJ-11,模拟PBX或者PSTN接口。

10、按键: 12个标准数字拨号键，摘机键、挂机键、重拨键、会议（100ms闪断）键、静音键、大小音量键、菜单键、上下选择键、返回键、确认键。

11、液晶显示屏: 128x64像素，LED背景光源。

12、拨号特性: 采用DTMF双音多频拨号方式。

1.标准频率：低频群 697 770、852、941Hz，高频群 1209、1336、1477、1633Hz。

2.频偏：  $\pm 1.5\%$

3.拨号电平：低频群： $-9\text{dBm} \pm 3\text{dB}$ ，高频群： $-7\text{dBm} \pm 3\text{dB}$ 。

4.高低频群电平差：任意频率组合中，高频分量电平比低频分量电平高 $2 \pm 1\text{dB}$ 。

### 13、传输特性:

接入模拟电话网测试系统，在免提通话状态下，其发送响度评定值 10dB(0km)、 20dB(5km)，接收响度评定值 -7dB(0km)、 2dB(5km)。

### 14.通话状态阻抗：

在300~3400Hz频率范围内，通话时的交流阻抗相对于指定的平衡网络的稳定平衡回损 9dB(0km)、 15dB(2km)，回声平衡回损 11dB(0km)、 17dB(2km)。

### 15、响铃特性:

振铃功率灵敏度不大于100mVA。振铃声级可以调节，最大不小于70dB(A)，同时，有LED振铃灯指示。

## 16、主控机喇叭特性:

- 1.响应频率：300 to 3400 Hz。
- 2.音量调节：可调至94 dBA SPL。
- 3.最大不失真功率：>3W。

## 17、音频特性:

AUCTOPUS全双工语音通话清晰技术,麦克风拾音范围360度，智能调节，可至3.5米。麦克风智能混音。动态噪音抑制(DNR)技术。

18、应用环境: 环境温度-10 ~ +40 ，  
相对湿度10% ~ 95%,大气压力86 ~ 106Kpa，环境噪声 60dB ( A ) ，储存温度：-30 ° ~55 ° C

19、室内应用建议：1.混响时间：< 0.5秒 2.噪声水平：< 48 dB(A)

20、产品清单:主控机、电源接口装置、主机连接电缆、电源线、电话线、操作说明书

21、产品执行标准: YD/T 789-2006 和 GB/T 15279-2002

22、产品包装盒尺寸(L x W x H)：39.0 x 33.5 x 15.5 ( cm )。

23、毛重：3377克

24、净重：2150克

26、保修周期:3年