

铜芯软线BVR-1 × 1.5 天联电缆

产品名称	铜芯软线BVR-1 × 1.5 天联电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/米
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:河北
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	18533668066 18533668066

产品详情

电缆铜线铜线BVR-1 × 1.5 天联电缆线

BV 线主要用途: 一般主要用途独芯硬电导体无护套电缆, 适用交流电流 450/750V

以下的动力系统、日用电量器、仪表盘及通讯产品使用的高压电力电缆。BV 线特点:

有抗强酸强碱、耐磨性能、防水、除霉等特点。电线型号及名字:

- 1.科学的分类主要用途就是用来遍布电流量使用的, 归属于布电线类, 用英文字母“B”表明;
- 2.电导体材质是铜, 用英文字母“T”表明, 布电线中电缆铜线电导体省去表明;
- 3.绝缘层材料为聚乙烯, 用英文字母“V”表明; 4.布电线结构紧凑, 除上边三点, 有些也有护线套, 护线套材料为聚乙烯会用英文字母“V”表明; 护线套材料为塑胶就拿英文字母“X”表明。并没有护线套及其后边并没有就无需表明。如 BVV 表明电缆铜线低烟无卤电线聚乙烯护线套圆形电缆线。常见 BV 电缆线径: 常见 bv 电缆线径: 0.75 方, 1 方, 1.5 方, 2.5 方, 4 方, 6 方, 10 方, 16 方, 25 方, 35 方, 50 方, 70 方, 95 方, 120 方, 150 方, 185 方, 240 方等 其他一些具体内容 BV 铜线用 BVR 表明, BV 橡铜心线用 BX 表明, BV 橡铝用 BLX 表明, BV 塑铝用 BLV 表明, 防火 BV 线用 NH-BV 表明, 阻燃性 BV 线用 ZR-BV 表明 主要用途: 一般绝缘电缆, 家装电线, 是常见的电缆线种类。以 100 平方米的新房子为类, 4 平米的电缆铜线 BV 电缆线 200 米, 2.5 的 400 米, 1.5 的 300 米, 1.5 平米的电缆铜线 BV 两色电缆线 100 米。之上讲的是不吊顶装修, 如果想装修吊顶得话 1.5 细线还想要的多一点

电缆铜线铜线BVR-1 × 1.5 天联电缆线