

山东硅PU球场施工厂家

产品名称	山东硅PU球场施工厂家
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司销售3部
价格	38.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 适用地:运动场 规格:3-8mm
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18232767189 18232767189

产品详情

【河北昌冠体育设施有限公司】是一家专业的塑胶跑道生产厂家,主要提供塑胶跑道,运动场材料厂家,篮球场材料,学校塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,塑胶球场等,集生产,研发,设计,施工一条龙服务

硅PU网球场施工

- 1、硅PU网球场基面处理:先清洁施工面,然后用清水湿润基面,用5%左右的稀盐酸或草酸泼洒并洗刷水泥基面,再用清水冲洗干净。观察存留水迹,对基面进行平整度和坡度的检验,用记号笔圈划出积水处。清洗干燥后面应无白色粉化物及浮尘物。
- 2、硅PU网球场填缝处理:在填缝前要先将混凝土伸缩缝清洁干净,并打上一道封闭底漆。如缝较深或较宽的可用橡胶颗粒或泡棉先作一个垫底,然后再填充;对部分特别凹陷部位可用弹性材料及胶料进行修补。
- 3、硅PU网球场底漆施工:基层干燥后,对明显凸出部分进行打磨处理,然后施工底漆,施工时水泥基面要求坚固、干燥、干净、平整,无油污及粉化现象。
- 4、硅PU网球场弹性层施工:在施工该涂层前检查确认基础处理符合施工要求,材料在施工前必须要按配比用搅拌机搅拌均匀才可使用,已配好的材料尽量在30分钟内用完。
- 5、硅PU网球场弹性找平层施工:待弹性层材料干固后,须及时施工加强层材料,能确保两层材料结牢固;材料在施工前必须要按配比用搅拌机搅拌均匀才可使用。已配好的材料必须在30分钟内用完;干固后表面要求平整光滑,若在施工过程中混入杂物或不平处需修整平滑才能进行下一道工序,施工方法同弹性层一样。
- 6、硅PU网球场界面剂施工:待弹性找平层材料干固后,全场处理好后进行界面剂施工,材料在施工前必

须要按配比用搅拌机搅拌均匀才可使用，全场滚涂一片就可。

7、硅PU网球场面漆层施工:硅PU球场面漆为双组份水性材料，由A组份和B组份组成，配比为

A B=1 0.08（重量比）。将此两种材料混合均匀，然后加入专用止滑砂，（添加量为A.B混合重量的（1：0.2）），将材料充分搅拌均匀后用滚，刮，喷施工。

8、划线:面漆层固化后即可划线，施工前需搅拌均匀后才可使用；施工时按照球场的规格尺寸标准标出界线位置，用美纹纸沿界线两边贴好，用羊毛刷直接施工，在硅PU球场面层上要划标线的部位涂刷一至两遍划线漆，待表面干后撕掉美纹纸。

硅PU网球场应用特点：

- 1、弹性**，提高跑动速度并能更好的保护运动脚踝和防止其他伤害
- 2、防滑性好，移动、停止随意而为，避免滑倒
- 3、耐磨性强，满足长期高频率使用要求
- 4、耐候性，耐光照性优异，不易老化损坏。
- 5、抗污性好，易于清洁
- 6、颜色亮丽，持久不褪色，日久常新。