

荥阳市钢边橡胶止水带介绍

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 荥阳市钢边橡胶止水带介绍 |
| 公司名称 | 衡水大鹏橡塑制品有限公司 |
| 价格 | 45.00/米 |
| 规格参数 | 品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:380% |
| 公司地址 | 衡水市桃城区河沿镇种家庄村 |
| 联系电话 | 0318-8078809 18631841680 |

产品详情

橡胶的主要成分是高分子化合物，由多个单元组成，就是长长的分子链，不过这个链子可不是你小时候玩的那种！它超级强壮、超级有弹性，就像一条钢铁般的弹簧，可以承受很大的力量，然后弹回来。

其中，天然橡胶的主要成分是聚合物，包括以下成分：

以色列树乳胶：主要成分是橡胶聚合物，占80%左右，以及水、蛋白质、油脂等杂质。

合成橡胶：主要成分是苯乙烯-丁二烯橡胶、聚丙烯橡胶、聚氯丁二烯橡胶等。

废旧橡胶制品中一般都会有纤维和金属等非橡胶骨架材料，加之橡胶制品种类繁多.所以在废旧橡胶粉碎前都要进行预先加工处理，其中包括分拣、去除、切割、清洗等加工。对废旧橡胶还要进行检验、分类，对不同类别、不同来源的[废橡胶](#)及其制品按要求分类，zui理想是采用回收管理循环方法，根据废胶来源有目的地进行处理。对于废轮胎这类体积较大的制品，则要除去胎圈，亦有采用[胎面分离机](#)将胎面与胎体分开。胶鞋主要回收鞋底，内胎则要除去[气门咀](#)等。经过分拣和除去非橡胶成分的废橡胶，由于长短不一，厚薄不均，不能直接进行粉碎，必须对废橡胶切割。国外对轮胎普遍采用整胎切块机切成25MMX25MM不等胶块。

废橡胶特别是轮胎、胶鞋类制品，由于长期与地面接触，夹杂着很多泥沙等杂质，则应先采用转桶清洗机进行清洗，以保证胶粉的质量。

冷冻粉碎

法。低温冷冻粉碎法的基本原理是：橡胶等高分子产材料处在玻璃化温度(TG)以下时，它本身脆化，此

时受机械作用很容易被粉碎成粉末状物质，[硫化胶粉](#)即按此原理制成的。

冷冻粉碎工艺有两种：一种是低温冷冻粉碎工艺。另一种是低温和常温并用粉碎工艺。前者是利用液氮为制冷介质.使废橡胶深冷后用[锤式粉碎机](#)或辊筒粉碎机进

行低温粉碎。微细橡胶粉生产线

即是采用后一种方法进行生产的。利用[液氮深冷技术](#)

把废旧轮胎加工成80目以上的微细橡胶粉，其生产过程中的温度、速度、过载均为闭环连锁微机控制，对环境无污染。该生产线的生产全过程均采用以压缩空气为动力的送料器和封闭式管道输送，除废旧轮胎投入和产品包装时与空气接触外，全线均为封闭状态。另外，由于采用冷冻法生产，无高温气味，所以不产生二次污染。并通过微细胶粉和粗粉的热交换过程达到了充分利用能源、降低能耗即降低产品成本的目的

钢边橡胶止水带主要规格有：（宽度×厚度单位：mm）,还可根据用户要求生产。

钢边橡胶止水带多少钱？先确定要的具体规格，比如宽度、厚度，宽度有300mm、400mm，厚度主要分为6mm、8mm、10mm三种规格。

钢边橡胶止水带分为中平式钢边止水带和中孔型钢边止水带两种，常用规格有300mm宽、350mm宽、400mm宽三种规格，同时厚度又有6mm、8mm、10mm三种尺寸，每种规格的价格也不相同。只有先了解所需钢边止水带的宽度、厚度以及质量标准才能确定价格。

中埋式钢边橡胶止水带和中孔式钢边止水带有区别吗？如何区分？

区分是中孔钢边止水带还是中平钢边止水带，要看止水带的中间部位。

1、中孔钢边止水带是指在钢边止水带的中间部位，有一个圆孔，或者有一个方孔，这两种都叫中孔钢边止水带。

2、中平钢边止水带是指在钢边止水带的中间部位什么都没有，是平的。