

# 干熄焦旋转密封阀

产品名称	干熄焦旋转密封阀
公司名称	河北钢冶诺特科技有限公司
价格	8800.00/件
规格参数	品牌:河北钢冶诺特科技有限公司 型号:QJXZ-180 DN800-DN260 联系人:蒲经理18633917318
公司地址	河北省石家庄市鹿泉区铜冶镇南铜冶村村北
联系电话	18633917318 18833112021

## 产品详情

旋转密封阀是属于干熄焦系统排焦装置的设备。排焦装置安装于干熄焦底部。将冷却后的焦炭连续排到胶带输送机上，输送机将焦炭输送至筛焦楼。排焦装置排焦时，被冷却的焦炭通过调节振动给料器的振幅连续不断向下定量排出。再由旋转密封阀将其排出；通过格式旋转密封阀的旋转密封功能，封住干熄焦内的循环气体不向炉外泄漏。旋转密封阀与振动给料机组合使用能够连续排出焦炭。还能\*\*\*排出量的控制简单安全。本旋转密封阀设置在排焦装置振动给料器的下方，是将冷却到平均约200 左右的焦炭、连续不断地从干熄焦向外排出的装置。要求旋转密封阀能够自动、连续、均匀地控制排焦。并且在焦炭排出时循环气体和粉尘不外溢。设备技术参数 型式：旋转密封阀

焦碳：焦炭粒度：0-200mm，平均粒度:50-60mm 粒度：150mm，堆比重：500kg/m<sup>3</sup> 温度：200

排出量：正常100t/h，170t/h 转筒规格(直径X宽度)：2000mmx1360mm 叶片数量：12枚

传动装置：减速机+电动机，与阀体直联、电动机功率5.5kw 转子转速：约5.3r/min 动力电源：AC 3P

380V ± 10%，50Hz+0.5Hz 3相 控制电源：AC220V ± 10%，50Hz ± 0.5Hz 单相 材质：转子、外壳体: Q235B

衬板:进口耐磨板 转子顶部耐磨板:高速工具合金钢 旋转密封阀台车：转型:

30kg/m，轨距：2750mm，轮距: 3000mm 公辅设施使用量：8-12kpa 用量280NM<sup>3</sup>/h

工作制度:全年工作340天，全天工作24小时连续运转，区间25天检修。6、旋转密封阀主要材质

1)转子Q235B +进口耐磨衬板 2)外壳Q235B +进口耐磨衬板