

硅酸铝纤维棉 长纤维甩丝棉

产品名称	硅酸铝纤维棉 长纤维甩丝棉
公司名称	济南火龙热陶瓷有限公司
价格	4300.00/吨
规格参数	
公司地址	山东省济南市历下区解放东路61号
联系电话	18354178520 18053169066

产品详情

陶瓷纤维棉

硅酸铝纤维棉 长纤维甩丝棉

产品介绍

陶瓷纤维棉是通过电阻炉将原材料高温熔融，经喷吹/甩丝成纤工艺生产制成。陶瓷纤维属中性偏酸性材料，除与强酸碱反应外，不被其他弱碱、弱酸及水、油、蒸气侵蚀，与铅、铝、铜不浸润，具有优良的柔韧性和弹性。火龙陶瓷纤维棉比轻质隔热砖炉衬轻75%以上，比轻质浇注料炉衬轻90%—95%，导热系数约为轻质粘土砖的1/8, 是轻质耐热衬里（浇注料）的1/10，热容量仅为轻质隔热衬里和轻质浇注料衬里的1/10左右，大大降低了能源损耗量，节能效果显著。

硅酸铝纤维棉 长纤维甩丝棉

产品特性

低热容量，低导热率

优良的化学稳定性

优良的热稳定性，高温下不易粉化

不含结合剂和腐蚀性物质

优良的吸音性

硅酸铝纤维棉 长纤维甩丝棉

依据生产工艺分为：小炉棉、甩丝法陶瓷纤维长丝棉、喷吹法陶瓷纤维短丝绵、陶瓷纤维干棉、陶瓷纤维油棉、陶瓷纤维短切棉、陶瓷纤维粒状棉、陶瓷纤维绒球棉等。

依据国标和火龙公司企标产品代码分为：

HLGX-111(普通甩丝棉)
HLGX-211（标准甩丝棉）HLGX-311（高纯甩丝棉）HLGX-421（高铝喷吹棉）HLGX-511（含锆甩丝棉）

硅酸铝纤维棉 长纤维甩丝棉

依据应用领域分为：

- 陶瓷纤维湿法制品原材料；
- 高温窑炉、加热装置、壁衬缝隙填充料；
- 陶瓷纤维喷涂料、陶瓷纤维浇注料、陶瓷纤维涂抹料原料；
- 边角及复杂空间的隔热填充材料料等。

济南火龙热陶瓷有限责任公司的陶瓷纤维棉质量控制严格、陶瓷纤维棉渣球低于10%、陶瓷纤维棉的原材料选择与氧化铁的煅烧要求达标、超细陶瓷纤维喷吹棉的工艺流程科学合理、陶瓷纤维纺织棉纤维细长韧性好、陶瓷纤维高铝质量稳定可靠、陶瓷纤维棉可根据用户要求进行机械压缩，便于储藏与运输。

产品系列	产品名称	产品代码	产品规格	密度（kg/m ³ ）	单位
棉花系列	1050普通棉	HLGX-121	常态不压缩尺寸1000*700*（250-300）	常规密度100，每包重20KG	吨
	1260标准棉	HLGX-211			
	1260高纯棉	HLGX-311			
	1400高铝棉	HLGX-421			
	低锆棉				

1400含锆棉

HLGX-511

联系人：魏小姐

电话：18354178520

手机：15588890677

QQ：1084688375

公司产品：硅酸铝陶瓷纤维棉、陶瓷纤维毯、陶瓷纤维毡、陶瓷纤维板、陶瓷纤维纸、陶瓷纤维模块、陶瓷纤维折叠块、陶瓷纤维纺织品布、带、绳、陶瓷纤维异形件、高温粘结剂、锚固剂