

# 上饶塑料复合设备 博斯特科技公司 塑料复合设备厂家

产品名称	上饶塑料复合设备 博斯特科技公司 塑料复合设备厂家
公司名称	博斯特智能科技（张家港）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省张家港市后塍街道晨港路93号2#
联系电话	18112699808 18112699808

## 产品详情

### 玻璃纤维设备

在玻璃纤维熔化拉丝过程，利用玻璃纤维的余热和表面的活性，将合成树脂复合在新生的玻璃纤维表面上，形成玻璃纤维复合塑丝，达到单纤维精密复合，塑料复合设备价格，采用一步生产法制成无机材料与有机材料的复合纤维，实行高速拉丝自动复塑。它将常规的冗长复合工序提前合并并在拉丝过程中瞬时完成，上饶塑料复合设备，由于复合与拉丝同期合并进行，所以成为零工时复合。由于复合工时为零，所以复合劳动成本等于零，塑料复合设备厂家价格，则使得复合材料成本接近或等于原料成本，所以称为低成本新技术。由于实行单纤维精密复合，塑料复合设备生产厂家，使得复合材料的界面积为大——等于所有玻璃纤维表面积之和，所以结合力也大。消除复合材料内部缺陷，所以提高了复合材料质量和可靠性。

### 玻璃纤维的主要用途

主要用途：

#### 无捻粗纱

人们日常生活中所接触到的无捻粗纱构造简单，是由相互平行的单丝聚集成束而成。无捻粗纱可以分成无碱和中碱两种，这主要是根据玻璃成分的不同来区分的。为了生产合格的玻璃粗纱，所用的玻纤直径要在12~23 μm之间。由于它的特性，它可以直接用在一些复合材料的成型中，像是在缠绕和拉挤工艺中都有广泛的应用。并且也可以织成无捻粗纱织物，这主要是由于它的张力十分均匀。另外，将无捻粗纱进行短切之后应用的领域也是十分广泛。

## 玻璃纤维的主要用途

主要用途：

### SMC用无捻粗纱

SMC也叫作片状模塑料，在生活中的应用处处可见，像是我们熟知的汽车配件、浴缸还有各种座椅中都用上了SMC无捻粗纱。在生产中，对于SMC用无捻粗纱的要求有很多，一定要保证短切性良好，良好的抗静电性，毛丝较少这样才能保证制得的SMC片材合格。对于着色的SMC来说，对，无捻粗纱的要求要不一样了，它必要要保证在颜料含量的树脂中容易浸透。通常人们常见的SMC无捻粗纱为2400tex，同时也有少数情况是4800tex。

上饶塑料复合设备-博斯特科技公司-塑料复合设备厂家价格由博斯特智能科技（张家港）有限公司提供。博斯特智能科技（张家港）有限公司实力不俗，信誉可靠，在江苏苏州的造粒机等行业积累了大批忠诚的客户。博斯特带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！