

长春桥梁铸铁泄水管厂家

产品名称	长春桥梁铸铁泄水管厂家
公司名称	衡水长信橡胶制品有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:长信 型号:来图定制 别名:泄水孔
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村
联系电话	18831805010 13513085830

产品详情

依据公路桥梁方式的不一样，排水设备日常保养的工作任务有(1)路面的排水管、排水口若有阻塞，需及时疏通，并随时畅通。排水管下方应外露上端结构底边5~10cm。(2)梁式桥的地面防水毁坏时，应及时调整。风化层宜选用隔水性能较好的原材料；地面防水铺装时，应在没有小于5 的温度中进行(3)路面要保持1.5%~3.0%的边坡坡率，长春桥梁铸铁泄水管厂家这样有利于桥面排水(4)桥底接坡横坡倾斜度超过3%时，为了避免很多降水从桥底泄入路面，宜在桥底设定暗沟(5)针对城市桥梁、高架桥主梁设定的密闭式排水设备，应定期维护各污水管道是不是顺畅，是不是干裂或受损；全面的设备如抽水机等是不是运行正常，如有阻塞需及时疏通，如有毁坏则须定期更换。铸铁泄水管想要了解更多关于桥梁泄水管问题可咨询热线 当路面横坡超过2%，而桥成长于50m时，为避免降水食滞路面那就需要设定排水管，每过桥长5~15m设置一个。当路面横坡低于2%时，排水管那就需要设定更密一些，一般每过1~5m设置一个。排水管的过水面积一般每平米路面上不得少于 $2 \times 10^{-4} \sim 3 \times 10^{-4} m^2$ 。排水管可沿机动车道两边两侧对称排序，也可以交错排列。长春桥梁铸铁泄水管厂家排水管离路缘石的距离为0.10~0.50m排水管也可以设置在人行横道下边。路面水根据建在路缘石或人行横道预制构件侧面渗水孔注入泄水孔，并且在泄水孔的三个附近设定对应的聚水槽，具有聚水、引流和阻拦功效。为避免块状废弃物进到，阻塞泄水道，在漏水的出入口设定生铁栅盖(一)铸铁泄水管竖向排气孔环形排水管如图所示为一种结构较为完善的铸铁泄水管，适用竖向排水管道具备地面防水的铺设构造。铸铁泄水管横向排水一般在嵌墙防护栏与路面接交处组装方形铸铁泄水管，对于一些跨距并不大，不设置人行横道的竹桥，有时候为了能简单化结构和节约原材料，完全可以在机动车道两边的保险带或路缘石上预埋横着孔洞，用镀锌管或PVC管等把水排出来桥外。长春桥梁铸铁泄水管厂家支管要外伸预制构件0.02~0.03m便于渗水(三)混凝土结构排水管方

形排水管图是在做路面时混凝土结构和排水管一起预埋件也可以预留洞，它适用不设置地面防水而使用抗渗混凝土的铺设结构上横向排水孔的公称直径一般为0.10 ~ 0.15m，管道下方应外伸机动车道板底边下列少0.15 ~ 0.20m，防止清热利湿承重梁梁肋表层。