

HD-SDI摄像机、杰士安SDI高清半球摄像机

产品名称	HD-SDI摄像机、杰士安SDI高清半球摄像机
公司名称	深圳市杰士安电子科技有限公司市场部
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区南湾街道布澜路联创科技园(二期) 24号厂房4楼
联系电话	0755-89968731

产品详情

高清SDI摄像机

具有高像素、高帧率、高画质的特点，特

别适合在智能交通、[安防监控](#)

等领域的应用，同时也可应用于机器视觉、自动检测、医学影像、生物成像、显微成像及其他工业、医疗、科研。

订货系列/型号		JSA-8HPSDIIRBS720PA	JSA-8HPSDIIRBS720PA
成像器件	成像器件	1/3" Sony CMOS Progressive Scan	1/2.8" Panasonic
	最大分辨率	1280 (H) x 720 (V)	1944(H)*1080(V)
镜头	接口类型	6MM[可选4或8MM]	
功能	电子快门	自动, 1/50s ~ 1/3,000s	
	最低照度	0.1 Lux (彩色)/ 0.02 Lux (黑白) @ 50IRE	
	自动增益控制	正常/高/低	

	白平衡	自动 / 普通 / 暖色 / 冷色 / 用户定义	
	Sens-Up	关, 开 (x2 ~ x128)	
	背光补偿	关/ 低/ 中/ 高/ 极高 (区域可调)	
	宽动态	关/ 低/ 中/ 高/ 自动	
	3D 数字降噪	关/ 开/ 自动 (3D DNR automatic On/ Off by motion)	
	Flickerless	50Hz/ 60Hz 可选	
	隐私遮蔽	8 区域 (单个区域大小可调)	
	数字变焦	x1 ~ x10	
	红外夜视	15-30米 ;	
视频输出	标准 HD-SDI	SMPTE 292M 兼容	
	视频输出	复合视频信号, 75Ohm, 1Vp-p	
	有效像素	720P 50/60fps (1280x 720)	1080P30FPS, 720P60FPS
电 流	功耗	DC12V/150mA	
其它参数	安装支架	可选壁装支架	
	工作温度	0 ~ 55	
	湿度范围	0%RH ~ 80%RH	