

# 车库顶层20mm凹凸型塑料排水板怎样施工

产品名称	车库顶层20mm凹凸型塑料排水板怎样施工
公司名称	德州润泽土工材料有限公司
价格	9.00/平方米
规格参数	功能:疏水, 隔离, 隔热, 防潮 施工方法:人工铺设, 搭接10公分, 热熔焊接 幅宽:1-3m
公司地址	山东省德州市陵县东关开发区8号
联系电话	0534-8823019 15953441355

## 产品详情

### 车库顶层20mm凹凸型塑料排水板怎样施工

车库顶层排水是一个非常严肃的问题，如果排水不畅，不仅会给车库带来大量的损失，而且还会对人们的生活造成不便。因此，在车库顶层铺设20mm凹凸型塑料排水板是一种非常明智的选择。本文将向大家介绍如何施工20mm塑料排水板。

#### 一、20mm塑料排水板的特点及功能

20mm塑料排水板是一种凹凸型排水板，由聚苯乙烯塑料材料制成。这种排水板拥有以下特点和功能

##### 1. 疏水

20mm塑料排水板具有良好的排水功能，能够快速将雨水导向排水系统。

##### 2. 隔离

20mm塑料排水板具有良好的隔离功能，能够将潮湿和霉菌隔离开来。

##### 3. 隔热

20mm塑料排水板具有良好的隔热功能，能够起到保温的作用。

##### 4. 防潮

20mm塑料排水板具有良好的防潮功能，能够将地下水和雨水隔离开来，防止渗水。

#### 二、20mm塑料排水板的施工方法

## 1. 准备工作

将地面扫净，清除留存的尘土、废渣等物。如铁锈、杂物等物应该及时清除。

## 2. 调平地面

将地面的凸起处，使用电锤等工具进行切割。

## 3. 铺设排水板

在地面上铺设20mm塑料排水板，在铺设的时候要保持板材之间有10cm以上的搭接，确保拼接处不漏水。

## 4. 热熔焊接

在拼接处进行热熔焊接，使用热风吹枪加热板材两端交接处，使其发热软化，再进行适度拉伸，使两板材间相互糊合。

## 5. 检查确保质量

在铺设完成之后，要检查排水板的连接处有无漏水或者空气。在使用之前要确保排水板无收起、震动、移位等现象，同时没有明显划痕、裂缝等问题。

## 三、德州润泽土工材料有限公司塑料排水板的服务介绍

我公司生产的塑料排水板具有优异的排水性能和良好的防潮隔热效果。我们的产品幅宽可以达到1.3m, 我们的塑料排水板使用聚苯乙烯塑料材料，环保无污染，绿色环保。我们的塑料排水板施工价格为9.00元/平方米。

## 四、常见问题解答

### 1. 如何解决排水板拼接处的漏水问题

答 在拼接处进行热熔焊接，把排水板热软化，再适度拉伸，使板材间糊合。

### 2. 排水板的厚度对排水效果有影响吗

答 排水板的厚度越大，排水效果越好。本文描述的20mm塑料排水板在常见的车库排水问题中已完全可以满足排水的需求。

### 3. 铺设排水板的时候有哪些需要注意的细节

答 铺设排水板时需要保持板材之间有10cm以上的搭接，连接处要放置平直，保证水平。在拼接处进行热熔焊接时，需要确保板材之间糊合，不留空气和水分。

