

## J-Y (ST) YH 2\*2\*0.8 EIB总线电缆 EIB\*2\*0.8

产品名称	J-Y (ST) YH 2*2*0.8 EIB总线电缆 EIB*2*0.8
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	2.90/米
规格参数	品牌:天联牌电线电缆 型号规格:J-Y (ST) YH 2*2*0.8 产地:深圳
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

### J-Y (ST) YH 2\*2\*0.8 EIB系统总线电缆线 EIB\*2\*0.8

应用24AWG屏蔽掉双绞电缆线时，针对特定传输线路，服务器(召测机器设备)到仪器的485口之间的电缆长度与信号传输串口波特率反比；RS485电缆线RS485通讯线RS485专用电缆线这一长短会受到信号的功率失帧及其噪音产生的影响所左右。本质上RS485通信光缆的传输距离可以达到1200米，但在实际应用中传输距离要少于1200米，实际长短受周围环境危害。24AWG屏蔽掉双绞电缆线特性：RS-485通讯电缆阻抗为120，电导体为2\*24AWG多芯绞线镀锡铜丝，PE绝缘介质，由铝铂/聚脂复合型带100%遮盖镀锡铜丝90%遮盖共2层屏蔽掉，附带独立接地导线，工业生产深灰色PVC绝缘护套。

4AWG屏蔽掉双绞电缆结构:1)电导体:多芯绞线镀锡铜网络线,每一股7支,每一个电导体电缆线径为0.30mm,共四股电导体,直径:0.91/-0.03mm2)绝缘层:实芯PE绝缘层,直径:1.90/-0.03mm3)\*屏蔽掉:铝铂屏蔽掉4)引流线:多芯绞线镀锡铜网络线,每一股7支,每一个电导体电缆线径为0.30mm,共一股,直径:0.91/-0.03mm5)第二屏蔽掉:铝镁编织屏蔽掉,普及率为55%6)内护线套:灰黑色PVC,OD:8.0mm/-10%经检测RS485通信光缆zui大一点的通讯间距大约为1219M,zui大传输速度为10Mb/S,传输速度与传输距离反比,在100Kb/S的传输速度下,才能实现zui大一点的通讯间距,假如需传送比较长的间距,必须加485无线中继器。RS485系统总线一般zui大适用32个连接点,如果采用特制485处理芯片,能够达到128个或是256个连接点,zui大一点的能够支持到400个连接点。因RS485插口具有较好的抗干扰性,比较长的传输距离跟多站技术等以上优势就使之成为串行通信

。由于RS485插口所组成的并行传输互联网，一般仅需二根联线，因此RS485插口全部采用屏蔽双绞线传送。

通讯电缆 屏蔽双绞线 市场销售郭婷 全国各地供应 J-Y (ST) YH 2\*2\*0.8 EIB系统总线电缆线 EIB\*2\*0.8  
天津电缆总公司一分厂