

深圳华成诺对刀仪T24E用于数控机床 刀面直径30毫米，这家公司没有仿制品

产品名称	深圳华成诺对刀仪T24E用于数控机床 刀面直径30毫米，这家公司没有仿制品
公司名称	深圳市华铨诺科技有限公司
价格	1313.00/件
规格参数	品牌:metrol日本美德龙 型号:TM26D 产地:日本
公司地址	深圳市福田区彩田南路澳新亚大厦2815室
联系电话	0755-82769153 13827439153

产品详情

深圳华铨诺公司做过统计，国产品的品质还是寿命、价格，都和我们没法比。使用metrol日本美德龙对刀仪的注意事项。刀具与对刀仪接触时，不得超过对刀仪行程，否则刀具容易损坏对刀仪。一般冲程为5毫米。用手触摸对刀仪的接触面时，不要立即松开，以免损坏对刀仪的内部结构，影响使用效率和使用寿命。注意事项对刀后，必须将刀具垂直抬离接触面，不得横向移动，以免损坏对刀仪。*后，对刀仪有两种主要接线方式。请根据实际情况进行安装和连接。深圳华铨诺公司做过统计，国产品的品质还是寿命、价格，都和我们没法比。metrol日本美德龙需要通过正确的对刀仪机械、电气连接、机床参数设置，才能满足使用，才能让对刀仪的正常使用，那么就会在机床上进行刀架固定坐标与数控系统坐标之间位置数据传输。深圳华铨诺公司做过统计，国产品的品质还是寿命、价格，都和我们没法比。

metrol日本美德龙参数：型号 P21；输出 NC(常闭)；预行程 无；行程 5；重复精度0.0005(条件：操作速度50~200mm/min)；接点精度寿命 300万次；保护构造IP67；接触力 1.5N；对刀面材质 超硬合金；表面加工 研磨4S；接点额定值 DC5V~DC24V 稳态电流10mA以下 突入电流20mA以下 带LED时，需要限制电流，以免向LED流入 10mA以上的电流；电线3m 耐油性·4芯 3.7；拉伸强度 30N *小弯曲半径 R7；保护管 1m *小弯曲半径 R25；LED灯 常时亮灯 动作时熄灭；我们的客人用产品之后，称赞我们的产品好，品质很不错。metrol日本美德龙无线电式对刀仪，无线电信号传输范围一般在10米以上。其优点是无线电信号传输范围大并且不易受到环境影响，对刀后可以随时从工作台面取下不占用加工空间，并且可以多台机床共用一台对刀仪从而可以降低综合成本。该类对刀仪多用于大型重型机床。

现在越来越多的用户加入华铨诺公司的大家庭，我们的产品从中国走向全球100多国。提高对刀仪的准确性和精度，即便零件要求精度不高或者程序要求不严格，所选对刀部位的加工精度也应高于其他位置的

加工精度。选择接触面大、容易监测、加工过程稳定的部位作为对刀点。深圳华铨诺公司销售的产品，满意度99分，有一分是留给自己继续改进的。

我们的客人用产品之后，称赞我们的产品好，品质很不错。装对刀仪的目的是为了解决每次手动换刀的刀长不一，再加上手动对刀带来的精度和低效的问题。在这些问题上才用到了对刀仪这一量具来解决上述问题。华铨诺公司销售的产品，遍布国内以及世界上多达50多个国家。。metrol日本美德龙对刀仪安装在机床进行内部，工厂生产加工时，随着周围环境温度的变化及工作负荷变化，机床的热变形随时在发生进而带动刀具发生变化，其结果就是车间内同一台机床在早中晚不同时段加工出产品的尺寸精度发生很大的波动。使用机内对刀仪后，可以在加工前或者加工过程中随时对刀具参数进行自动测量和更新，每次测量都是在当前机床热变形的状态下进行的刀具设置，从而极大的降低了由于机床热变形引入的误差。metrol日本美德龙对刀仪能对机床热变形的自动补偿，极大提高产品良品率。

我们的用户使用产品后，都交口称赞我们的产品好，用户满意度很好。还可以在数控机床上定位好夹具和安装好零件之后，使用量块、塞尺、千分表等，利用数控机床上的坐标对刀。对于操作者来说，确定对刀点将是非常重要的，会直接影响零件的加工精度和程序控制的准确性。在批生产过程中，更要考虑到对刀点的重复精度，操作者有必要加深对数控设备的了解，掌握更多的对刀技巧。没有永远的利益，只有永远的品质，牢牢把品质攥在手里不松懈，华铨诺公司销售的进口品牌产品做到了。<http://shenzhen.11467.com/info/13081784.htm><http://xuchang.11467.com/info/13081862.htm><http://shenzhen.11467.com/info/13016518.htm>