

秦皇岛超市货架 张家口超市货架 承德货架 陕西超市货架

产品名称	秦皇岛超市货架 张家口超市货架 承德货架 陕西超市货架
公司名称	石家庄鼎派仓储设备有限公司
价格	160.00/组
规格参数	
公司地址	河北石家庄市润丰五金机电城
联系电话	15533916588

产品详情

超市货架结构特点：

一、超市货架品种规格尺寸：按客户要求设计生产。二、超市货架材料产地：全部用优质冷轧A3钢板，钢材国家标准型号为SS400。三、立柱：用优质冷轧SS400钢板冷拉成形管，方管截面尺寸为60*30(长*宽)，料厚1.5mm。单面受力为200Kg。四、层板：用优质冷轧SS400料厚0.4mm，底部焊加强筋，安全可靠。层板每层承载重60kg。五、超市货架结构：全部为扣接形成，层数可自由增减，安装快捷方便

二、该货架具有外型美观、价格适中、装拆简便、结构合理、承重量大等特点。

背板部分 背板挂接处属直翻式结构设计（0.4以上厚度），整块背板为一次成型没有焊接点，使其牢度大大增加，使用寿命更长。

层板部分 GYYG款层板；前后三折弯（普通层板为两折弯）、加强底筋、（普通层板非加强筋）。0.5m m-0.6mm厚的层板每层承载60kg,安全系数1.5倍、0.7mm-0.8mm厚的层板每层承载100kg,安全系数1.5倍、0.9mm-1.0mm厚的层板每层承载120kg,安全系数1.5倍。

托臂部分 托臂为外探式（普通托臂为内嵌式）前定位，以保证货架正面成直线状和满足前排陈列要求。

护栏部分 横式、竖式、压克力等多款护栏可供客户选择。

立柱部分 立柱采用力学原理更合理的结构（双管高基脚）经数控焊接机器焊接成型，含调节螺丝（如卖场地面不平整，可通过调节螺丝调整使货架保持水平状态）。

另外可提供单面货架与墙体连接专用件、端架与双面货架专用连接件。

