

## DC3-1944 ConformalCoating

产品名称	DC3-1944 ConformalCoating
公司名称	昆山市协之成电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市玉山镇城北中路1288号正泰隆国际装备采购中心1号馆3002室
联系电话	0512-57930222 18013226803

## 产品详情

### DC3-1944 ConformalCoating

无溶剂，较高粘度，坚韧，同Dow Corning 3-1953 Conformal Coating

相比有更好的抗磨损性，符合国际法规要求

单组份、高粘度、无腐蚀性、无溶剂硅酮，快速室温固化或加热加速固化；淡稻草色/半透明

25摄氏度的密度= 1.03 体积电阻系数=  $1.3e+015$  ohm-centimeters 保质期= 360 Days 动态粘滞度=

60000 Centipoise 可流动 室温固化 - 小时= 1 Hours 温度范围-45 Deg C to 200 Deg C 热固化5 Minutes @

60 Deg C 疏水性 硬度 - A= 29 Shore A 绝缘强度= 425 volts per mil v/mil 绝缘率 ( 100Hz ) = 2.63

绝缘率(100kHz)= 2.73 耐水的耗散因数(介质损耗角) ( 100Hz ) = 0.0013

耗散因数(介质损耗角) ( 100kHz ) < 0.0002 自流平 表干时间-50%相对湿度= 15 Minutes 颜色:透明黄