

# 在凉山彝族自治州做工程预算的公司24小时在线可接急单

产品名称	在凉山彝族自治州做工程预算的公司24小时在线可接急单
公司名称	金算盘工程造价咨询有限公司
价格	499.00/套
规格参数	工程造价:预结算 标书制作:图纸绘制 全国:全专业
公司地址	山东省济南市市中区七贤街道依山新居29号楼4单元1601
联系电话	15552548594 15552548594

## 产品详情

工程造价主要学习的内容包括造价经济学、物理基本知识、工程项目管理、工程计量、工程造价管理、建设工程合同管理、工程造价案例分析、电工学、流体力学、建筑电气与施工、安装工程计价与计量、建筑给排水与施工、法律法规等方面的学科知识以及CAD工程制图软件、工程预算软件、工程结算软件的实际应用。

工程造价是学什以及工程经济学、工程合同管理、工程计量与计价、工程造价管理、工程项目管理、工程安全与环境保护、工程定额原理、施工方法与组织、计算机辅助工程造价、设备安装、建筑结构、建设法规、建筑信息建模(BIM)技术应用等。么接到变更14天，报告价款工期延，甲方14给答复，协商不果同争议。

8、索赔成立四条件，工费损失实际算，风险原因非承包，按时通知和报告。

9、时标网络如何划，先标节点后划线，自动形成波形线，无波就是关键线，计算工序总时差，本自再加后总差，左拖延、右提前，实际进度前锋线。

10、工程单价有两种，清单单价206;如果题给规税率，就是清单综合价，分部分项和措施，注意已含管利润，付款别忘加规税。如果题给间接费，要按06算顺序，直接工程人材机，再含措施直接费，间接利润按题目，好形成综合价。、企业管理费:教会差使他具资办财险税险

教(职工教育经费)

会(工会经费)

差(差旅交通费)

使(固定资产使用费)

他(其他)

具(工具用具使用费)

资(管理员工资)

办(办公费)

财(财务费)

险(财产保险费)

税(税金)

险(劳动保险费)7、涂料用量估算法

介绍一种简单的计算方法：

房间面积（平方米）除以4，需要粉刷的墙壁高度（分米）除以4，两者的得数相加便是所需要涂料的公斤数。例如，一个房间面积为20平方米，墙壁高度为16分米（除12分米的墙裙），那么，就是（ $20 \div 4$ ）+（ $16 \div 4$ ）=9，即9公斤涂料可以粉刷墙壁两遍。、措施费

1、今夜冬雨增加夜间施工增加费冬雨季施工增加费、顶棚用量：

顶棚板用量=（长 - 屏蔽长）×（宽 - 屏蔽宽）

例如以净尺寸面积计算出PVC塑料天棚的用量。PVC塑胶板的单价是50.81元每平方米，屏蔽长、宽均为0.24M，天棚长为3M，宽为4.5M，用量如下：

顶棚板用量=（ $3 - 0.24$ ）×（ $4.5 - 0.24$ ）约等于11.76每平方米、规费

1、09的规费删除了工程定额测定费。

包(保)社会保障费

公住房公积金

无工程排污费

害危险作业意外伤害险、包门用量：

包门材料用量=门外框长×门外框宽

例如用复合木板包门，门外框长2.7M、宽为1.5M，则其材料用量如下：

包门材料用量=2.7×1.5=4.05平方米

4、壁紫铜管：每米重量（公斤）=0.02796\*壁厚\*（外径-壁厚）

黄铜管：每米重量（公斤）=0.02670\*壁厚\*（外径-壁厚）

方钢每m重量=0.00786×边宽×边宽  
纸用量：根据住房城乡建设部发布的国家标准《工程造价术语标准》（GB/T50875-2013），工程造价（Project Costs，PC）是指构成项目在建设期预计或实际支出的建设费用、二次搬动费

冬冬雨季施工增加费

夜间施工增加费

临建筑物的临时保护设施费

大型机械设备进出场及安拆费

水施工排水费、施工降水费(两项合一记住)

地地上地下设施费

砖措施费

已完工程及设备保护费

安安全、文明施工费

其中：地下地上设施、建筑物临时保护设施费为方便记忆拆开了——壁纸用量=（高 - 屏蔽长）×（宽 - 屏蔽宽）×壁数 - 门面积 - 窗面积

例如墙面以净尺寸面积计算，屏蔽为24CM，墙高2.5M、宽5M，门面积为2.8平方米，窗面积为3.6平方米，则用量如下：

壁纸用量=[（2.5 - 0.24）×（5 - 0.24）]×4 - 2.8 - 3.6约等于36.6平方米

以上是部分用料量的计算，依逐个将各部分装修用料量乘以各自单价后累加，就得出了装修工程的总材料费用。按照法律法规和标准等规定的程序、方法和依据，对工程造价及其构成内容进行的预测或确定被称为工程计价（Construction Pricing or Estimating, CPE），工程计价依据（Basis for Estimate of Project Cost, BEPC）包括与计价内容、计价方法和价格标准相关的工程计量计价标准、工程计价定额及工程造价信息等。[1]装修计算公式

装修工程的一些计算公式：

1、地面砖用量：（注一般不同房型损耗率不同大约1-5%）

每百米用量=100/[（块料长+灰缝宽）×（块料宽+灰缝宽）]×（1+损耗率）

例如选用复古地砖规格为0.5×0.5M，拼缝宽为0.002M，损耗率为1%，100平方米需用块数为：

100平方米用量=100/[（0.5+0.002）×（0.5+0.002）×（1+0.01）]约等于393块

地砖总价=地砖数×地砖单价、提醒

1、09的规费删除了工程定额测定费。

2、措施费中(环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费)合并为安全、文明施工费。

混凝土、钢筋混凝土模板及支架费，脚手架费变成措施项目(混凝土、钢筋混凝土模板及支架费被列为建筑工程的措施项目;脚手架费被列为建筑工程、装饰装修工程和市政工程的措施项目)。

增加了(冬雨季施工增加费)和(地上、地下设施、建筑物的临时保护设施费)。

施工排水、降水费拆分为(施工排水费，施工降水费)。

另外：夜间施工增加费，二次搬运费，大型机械设备进出场及安拆费，已完工程及设备保护费没有变化。  
、顶棚用量：

顶棚板用量=（长 - 屏蔽长）×（宽 - 屏蔽宽）

顶棚板用量=（3 - 0.24）×（4.5 - 0.24）约等于11.76每平方米