

D971X-10P不锈钢电动蝶阀

产品名称	D971X-10P不锈钢电动蝶阀
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	850.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:D971X-10P 正常:不锈钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

产品详情

D971X-10P不锈钢电动蝶阀

D971X-16P不锈钢电动蝶阀有上海欣一阀门有限公司碳钢，上海欣一阀门有限公司专业供应不锈钢蝶阀，不锈钢截止阀，不锈钢球阀，不锈钢闸阀，不锈钢过滤器，欢迎大家前来采购！！

详细资料：

产品由橡胶密封蝶阀和碳钢或不锈钢阀板、阀杆构成。适用于温度 120 如轻纺、造纸、食品、医药、化工、石油、电力、等给排水、气体管道上作调节流量和截流介质的作用。其主要特点为:

- 1、设计新颖、合理、结构独特，重量轻，启闭迅速。
- 2、操力矩小，操作方便，省力灵巧

3、可以任何位置安装，维修方便。

4、密封件可以更换，密封性能可靠达到双向密封零泄漏。

5、密封材料耐老化、耐腐蚀，使用寿命长等特点。

采用标准

设计标准：GB/T2238989

法兰连接尺寸:GB/T9113.1-2000;GB/T9115.1-2000;JB78

结构长度:GB/T12221989

压力试验:GB/T13927992;JB/T9092999

产品特点

1.功能强劲:智能型、调节型、开关式

2.体积小巧：体积仅相当于同类产品的35%左右。

3.使用方便：采用单相电源，接线简单；采用独创的球型凸出结构，使观察更方便；免加油免点检、防水防锈、任意角度安装。

4.保护装置有双重限位、过热保护、过载保护。全行程时间15秒、30秒、

45秒、60秒。及带手动功能。

技术参数

公称通径DN (mm) 50 ~ 1200
公称压力PN (MPa) 0.61.01.62.54.0
试验压力强度试验0.91.52.43.756.0
密封试验0.661.11.762.754.4
气密封试验0.60.60.60.60.6
适用介质水、蒸气、油品、酸类腐蚀性等。
适用温度
碳钢 :-29 ~ 600
不锈钢-40 ~ 600

使用范围：

蝶阀适用于发生炉、煤气、天然气、液化石油气、城市煤气、冷热空气、化工冶炼和发电环保、建筑给排水等工程系统中输送各种腐蚀性、非腐蚀性流体介质的管道上，用于调节和截断介质的流动。

工作原理：

蝶板由阀杆带动，若转过90°，便能完成一次启闭。改变蝶板的偏转角度，即可控制介质的流量。常用的蝶阀有对夹式蝶阀和法兰式蝶阀两种。对夹式蝶阀是用双头螺栓将阀门连接在两管道法兰之间，法兰式蝶阀是阀门上带有法兰，用螺栓将阀门上两端法兰连接在管道法兰上。