

烟台安东多路巡检显示控制仪LU-905F

产品名称	烟台安东多路巡检显示控制仪LU-905F
公司名称	烟台安东电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	烟台开发区珠江路32号
联系电话	86-05356375183 15563883042

产品详情

一、概述

LU-905F多路巡检显示控制仪适用于需要进行八点/十六点测量显示及控制的系统，可巡回检测和显示多路信号，带最多八路公共报警输出（配带副机），报警输出位置可任意设定。可任意屏蔽其中某一路或某几路的报警功能，而使报警只对其余各路有效。可带最多十六路变送输出及馈电输出功能。

LU-905F多路温度巡检仪可屏蔽其中的任意一路或几路输入通道的测量与显示，具有两种显示方式，可自动巡回显示各路测量值也可固定显示某一路的测量值。自动巡回显示各路测量值时，每路显示的切换时间可调。采用标准MODBUS协议、通用性强，可靠性高。

二、主要技术指标

基本误差： $\pm (0.2\%F.S \pm 1)$ 个字

分辨率：1、0.1

显示：双四位LED数码管

输入规格：

热电偶 K、S、B、T、E、J、WRe、N、R

热电阻、电阻 PT100、CU50、CU100、30-350 Ω

标准线性信号 0-10MA、4-20MA、0-5V、1-5V

输出模块规格：

开关量输出 继电器控制输出（AC220V/3A DC24V/5A阻性负载）

R : RS232通讯模块

S : RS485通讯模块

P : RS232打印接口

热电偶冷端补偿误差 : ± 1

断偶或超量程 : 显示符号-Sb-

采样周期 : 0.2秒/路

电源电压 : 85-264VAC (标准) DC24V (可选)

功耗 : 5W

三、外形及开口尺寸(宽 \times 高 \times 深) 单位 : mm

D型 : 160 \times 80 \times 105 开口 : 152 \times 76

E型 : 80 \times 160 \times 105 开口 : 76 \times 152