

# 辽宁无油立式真空泵厂

产品名称	辽宁无油立式真空泵厂
公司名称	森澜水泵系统科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区西乡62区安圣大厦301
联系电话	0755-29630432 13352919510

## 产品详情

辽宁无油立式真空泵厂

无油立式真空泵厂

### 一、WLW-B无油真空泵概述：

WLW-B无油泵是对WLW无油真空泵作出重大改进的最新一代真空泵，它将真空泵的气缸部件与曲轴箱机身部件完全隔离开，彻底解决了工作过程中气缸里面已液化的气体介质渗漏到曲轴箱的润滑油里面，同时又避免了曲轴箱里面的油液串入气缸部件，进而真正解决了无油泵所抽气体需回收、所抽气体对曲轴箱润滑油有反应遇到的难题，对有机溶剂、低分子聚合物、水蒸气液化、微弱腐蚀性气体的真空抽吸具有非常突出的优点。是W型卧式真空泵、水喷泵、水环泵的理想替代产品。

### 二、WLW-B无油真空泵与W型卧式泵比较

WLW-B无油真空泵与W型卧式泵相比，该泵具有以下优点：

- 1、功耗降低1/3，占地减少1/3，用水减少1/3。
- 2、气缸无油润滑克服了有油泵中一些气体对泵油的反应，油蒸汽返流及排出的缺点，大大提高了真空清洁度，减少了环境污染。
- 3、气缸、活塞环、曲轴、十字头的平均磨损率大为降低，延长了使用寿命。

- 4、因消除了横波劣性振动，降低了噪声。 5、气阀及整机的维修性能得到了很好的改善。  
6、整机的使用十分方便，不需时刻加油。

### 三、WLW-B无油真空泵与水喷射泵、水环泵的比较

- WLW-B无油真空泵与水喷射泵、水环泵相比，具有以下优点： 1、真空度高，真空度能长期保持；  
2、电机功率小，节能50%，节水90%； 3、过流部分无油润滑，有利于尾气的回收，可获洁净真空；  
4、绿色环保产品，无二次水污染，减轻治污压力。

### 四、WLW-B无油真空泵技术规格

型号	抽气速率	极限真空	转速	进排气口径	冷却水管径
	L/S(m <sup>3</sup> /h)	Pa(Torr)	r/min	mm	in
WLW-30B	30(108)	2600(20)	380	40	1/2
WLW-50B	50(180)	2600(20)	400	50	1/2
WLW-70B	70(250)	2600(20)	350	80	1/2
WLW-100B	100(360)	2600(20)	350	100	1/2

WLW-150B	150(540)	2600(20)	310	125	3/4
WLW-200B	200(720)	2600(20)	310	125	3/4
WLW-300B	300(1080)	2600(20)	290	160	3/4
WLW-400B	400(1440)	2600(20)	290	160	3/4

辽宁