

# J11W-16P不锈钢内螺纹截止阀

产品名称	J11W-16P不锈钢内螺纹截止阀
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	28.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:J11W-16P 材质:不锈钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

## 产品详情

### J11W-16P不锈钢内螺纹截止阀

上海欣一阀门有限公司专业供应 J11W-16P不锈钢内螺纹截止阀 列截止阀，如有需要了解 J11W-16P不锈钢内螺纹截止阀 的\*新参数和图片，请电话与上海欣一阀门有限公司联系，上海欣一阀门有限公司将提供 J11W-16P不锈钢内螺纹截止阀 的\*新参数和报价。

#### 一、产品详细

J11H/W不锈钢内螺纹截止阀设计与制造标准：

设计与制造：GB12233

结构长度：GB12221

螺纹连接尺寸：GB/T15918.1-93

检验与实验：GB/T13927

#### 二、主要性能规范：

型号公称压力试验压力PS ( Mpa ) 工作压力PN(Mpa)工作温度( )适用介质壳体密封J11W-16J11W-16K1.62.51.76  
J11W-16P硝酸类腐蚀性介质J11W-16R 350醋酸类腐蚀性介质J11W-16Ni碱液、盐水、海水等

#### 三、主要外形尺寸和连接尺寸 ( mm )：

公称通径	管螺纹	尺 寸 (mm)
------	-----	----------

DN(mm)		L	D1	S	H	H1	D0
15	1/2	90	14	32	109	117	65
20	3/4	100	16	36	109	117	65
25	1	120	18	46	132	142	80
32	1/4	140	20	55	156	168	100
40	1/2	170	22	65	167	168	100
50	2	200	24	80	182	200	120
65	2/2	260	26	95	200	223	120

#### 四.简介

截止阀属于强制密封式阀门，所以在阀门关闭时，必须向阀瓣施加压力，以强制密封面不泄漏。当介质由阀瓣下方进入阀门时，操作力所需要克服的阻力，是阀杆和填料的摩擦力与由介质的压力所产生的推力，关阀门的力比开阀门的力大，所以阀杆的直径要大，否则会发生阀杆顶弯的故障。按连接方式分为三种：法兰连接、丝扣连接、焊接连接。近年来，从自密封的阀门出现后，截止阀的介质流向就改由阀瓣上方进入阀腔，这时在介质压力作用下，关阀门的力小，而开阀门的力大，阀杆的直径可以相应地减少。同时，在介质作用下，这种形式的阀门也较严密。我国阀门“三化给”曾规定，截止阀的流向，一律采用自上而下。本阀要水平安装

#### 五、工作原理

截止阀，也叫截门，是使用\*广泛的一种阀门，它之所以广受欢迎，是由于开闭过程中密封面之间摩擦力小，比较耐用，开启高度不大，制造容易，维修方便，不仅适用于中 低压，而且适用于高压。

截止阀的闭合原理是，依靠阀杠压力，使阀瓣密封面与阀座密封面紧密贴合，阻止介质流通。

截止阀只许介质单向流动，安装时有方向性。截止阀的结构 长度大于闸阀，同时流体阻力大，长期运行时，密封可靠性不强。