

# J46W-25P不锈钢三通截止阀

产品名称	J46W-25P不锈钢三通截止阀
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	680.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:J46W-25P 正常:不锈钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

## 产品详情

### J46W-25P不锈钢三通截止阀

抗生素截止阀主要应用于生物发酵、医药和啤酒发酵等领域，底部可以根据客户需要开设排泄孔，耐高温使用寿命长，无死角达到零泄漏水平

- 1、具有较强的杀菌、清毒功能，防止产品染菌。
- 2、密封垫采用耐高温聚四氟乙烯复合材料制成。（\*高温可达 120 ）

阀门的品种和规格闸阀相当繁多，根据阀门的功能及启闭回阀闭零件的结构不同，阀门可分为闸阀、截止阀、节流阀、球阀、旋塞上海阀门厂阀、蝶阀、止回阀、减压阀上海阀门、隔膜阀阀门

、疏水阀、安全阀等。阀门的启闭可采用多过滤器种控制方式，如手动、电动、气动、液动、电-球阀

气或电-液联截止阀动及电磁驱动等；也可在压力、温度或水力控制阀其他形式蝶阀传感信号的作用下，按预定的要求动作，或阀门厂者只进行简单的开启或关闭

- 3、密封垫、阀体中道密封圈，阀杆填料全部采用优质聚四氟乙烯材料。寿命长、耐腐蚀，确保无内外漏。
- 4、流线型的流道，使得压力损失小。

5、密封垫可更换，拆卸更方便，维护费用低。

#### 四.简介

截止阀属于强制密封式阀门，所以在阀门关闭时，必须向阀瓣施加压力，以强制密封面不泄漏。当介质由阀瓣下方进入阀门时，操作力所需要克服的阻力，是阀杆和填料的摩擦力与由介质的压力所产生的推力，关阀门的力比开阀门的力大，所以阀杆的直径要大，否则会发生阀杆顶弯的故障。按连接方式分为三种：法兰连接、丝扣连接、焊接连接。近年来，从自密封的阀门出现后，截止阀的介质流向就改由阀瓣上方进入阀腔，这时在介质压力作用下，关阀门的力小，而开阀门的力大，阀杆的直径可以相应地减少。同时，在介质作用下，这种形式的阀门也较严密。我国阀门“三化给”曾规定，截止阀的流向，一律采用自上而下。本阀要水平安装

#### 五、工作原理

截止阀，也叫截门，是使用\*广泛的一种阀门，它之所以广受欢迎，是由于开闭过程中密封面之间摩擦力小，比较耐用，开启高度不大，制造容易，维修方便，不仅适用于中 低压，而且适用于高压。

截止阀的闭合原理是，依靠阀杠压力，使阀瓣密封面与阀座密封面紧密贴合，阻止介质流通。

截止阀只许介质单向流动，安装时有方向性。截止阀的结构长度大于闸阀，同时流体阻力大，长期运行时，密封可靠性不强。