

# J641W-16P不锈钢气动截止阀

产品名称	J641W-16P不锈钢气动截止阀
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	1200.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:J641W-16P 材质:不锈钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

## 产品详情

### J641W-16P不锈钢气动截止阀

J641W-16P不锈钢气动截止阀的\*新报价是由上海欣一阀门有限公司供应，上海欣一阀门有限公司专业供应 气动不锈钢截止阀，气动不锈钢球阀，气动不锈钢蝶阀，气动不锈钢闸阀，欢迎大家前来采购！！

#### 一、结构特点：

J641W不锈钢气动截止阀属于强制密封式阀门，气动阀门关闭时，必须向阀瓣施加压力，以强制密封面不泄漏。当介质由阀瓣下方进入阀瓣时，操作力所需要克服的阻力，是阀杆和填料的磨擦力与由介质的压力所产生的推力，关阀门的力比开阀门的力大，所以阀杆的直径要大，否则会发生阀杆顶弯的故障。截止阀的介质流向就改由阀瓣上方进入阀腔，在介质压力作用下，关阀门的力小，而开阀门的力大，阀杆的直径可以相应地减少。同时，在介质作用下，这种形式的阀门也较严密。

#### 二、主要零件材料:

阀体	阀盖	阀瓣	密封圈	阀杆	填料	适用介质	适用温度
----	----	----	-----	----	----	------	------

									(
									)
ZGI	0	St	IC	P	硝	20			
Cr18	Cr	el	r18	T	酸	0			
Ni9Ti	l8	ite	Ni	F	类				
	Ni	6	9	E					
	9		Ti						
	Ti								
	St								
	ell								
	ite								
	12								
ZGI	C	IC	IC	P	磷	20			
Cr18	F8	r18	r18	T	酸	0			
Ni2	M	Ni	Ni	F	类				
Mo2	2	2	2	E、					
Ti	St	M	M		碱				
	ell	o2	o2		类				
	ite	Ti	Ti		、				
	12				混				
					酸				

三、主要外形尺寸、连接尺寸:

标准值						
L	n	b	f	ZL		
	2			1-1		
152	111	1		416		
036	20	6		-84		
005	0			55		
62	111	13		426		
598	42	8		-39		
005	0			20		

831111	23	827
01963	0	-31
0505		25
132111	23	827
05185	0	-37
00505		20
14221	23	827
20518	2	-88
50405		30
14222	23	828
58841	4	-81
00000		30
26322	23	129
00396	6	286
00555		-37
26433	33	121
52052	0	281
02550		-34
		3

#### 四.简介

截止阀属于强制密封式阀门，所以在阀门关闭时，必须向阀瓣施加压力，以强制密封面不泄漏。当介质由阀瓣下方进入阀门时，操作力所需要克服的阻力，是阀杆和填料的摩擦力与由介质的压力所产生的推力，关阀门的力比开阀门的力大，所以阀杆的直径要大，否则会发生阀杆顶弯的故障。按连接方式分为三种：法兰连接、丝扣连接、焊接连接。近年来，从自密封的阀门出现后，截止阀的介质流向就改由阀瓣上方进入阀腔，这时在介质压力作用下，关阀门的力小，而开阀门的力大，阀杆的直径可以相应地减

少。同时，在介质作用下，这种形式的阀门也较严密。我国阀门“三化给”曾规定，截止阀的流向，一律采用自上而下。本阀要水平安装

## 五、工作原理

截止阀，也叫截门，是使用\*广泛的一种阀门，它之所以广受欢迎，是由于开闭过程中密封面之间摩擦力小，比较耐用，开启高度不大，制造容易，维修方便，不仅适用于中 低压，而且适用于高压。

截止阀的闭合原理是，依靠阀杠压力，使阀瓣密封面与阀座密封面紧密贴合，阻止介质流通。

截止阀只许介质单向流动，安装时有方向性。截止阀的结构

长度大于闸阀，同时流体阻力大，长期运行时，密封可靠性 不强。