

苏州卡莱液压优质供应各类快速接头

产品名称	苏州卡莱液压优质供应各类快速接头
公司名称	苏州卡莱液压设备有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	苏州市金阊区城北西路1599号(机电五金城)B6幢335室
联系电话	0512-82191951

产品详情

INTEVA快速接头 因特威快速接头 因特威快速接头 因特威不锈钢快速接头

西班牙INTEVA因特威快速接头-ISO-A系列 材料接头体: 碳钢EN -10277-3, 接头体: 不锈钢316/303, 或黄铜DIN-EN12164 表面镀锌密封: NBR ,Viton 或EPDM 支撑圈: 聚四氟乙烯PTFE 钢珠: 不锈钢1010/1015 弹簧: 碳钢DIN 17233/84(B) 应用: 根据欧盟97.23.EC 设计的油液压系统 产品互换性FASTER

ANVAEROQUIP FD56PARKER 6600SNAP-TITE 61 苏州卡莱液压设备有限公司代理经销;西班牙因特威快速接头;因特威碳钢快速接头,因特威303不锈钢快速接头,因特威316不锈钢快速接头,单向阀,高压球阀 一、中高压快速接头: 有插拔式和螺纹式, 可以带压操作。有锥面, 球面和平面。产品符合ISO7241—A标准, DN13通径符合ISO5675标准。采用单向阀式或钢珠式阀芯。产品用于化工, 船舶, 海上开采, 石油工业及农业液压系统, 建筑机械液压系统, 高空清洗系统, 模具制冷等。另外还有一款新产品, 真正达到带压操作, 在500公斤压力的情况下操作很轻松, 在进口品牌中目前中有2—3家厂家可以生产, 而我们具有相当的价格优势。 螺纹: BSP NPTF SAE/ORB, 其他螺纹根据客户要求。

材质: 碳钢, 不锈钢, 黄铜。 密封: 丁晴, 氟橡胶, 低温。 尺寸: 1/4---2寸 压力: 90—1200Bar。

温度: 零下40—200度 二、单向阀和缓冲阀: 单向阀用于液压缸中阻止反向流动。金属密封, 没有橡胶密封。保持高压峰值, 标准开启压力为5psi, 特殊压力根据客户要求。产品用于工业及农业液压系统, 化工, 石油等。 缓冲阀: 控制阻止大流量, 防止落差。产品用于工业。 材质: 碳钢, 不锈钢。

阀芯: 单向阀。 密封: 丁晴, 氟橡胶, 低温。 尺寸: 1/4—2寸 压力: 200—300Bar 温度: 零下40—200度 三、高压球阀: 阀采用型材碳钢, 可选择有安装孔或无安装孔。用于工业及农业系统, 采矿工业, 重型运输车辆等。 材质: 碳钢。 密封: 丁晴, 氟橡胶, 低温。 尺寸: 1/4---2寸。 压力: 320—500Bar

温度: 零下40—200度

西班牙因特威产品可以和进口品牌进行互换, 如: FASTER、PARKER、AEROQUIP SNAP TITE、ARGUS、GROMELLE、TEMA、CEJN、TALLERES、ENERPAC VOSVINKEL、PISTER、MHA、HYDAC、DMIC等产品。