

# 地面盖板变形缝伸缩原理

产品名称	地面盖板变形缝伸缩原理
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	60.00/米
规格参数	品牌:变形缝厂家
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

## 产品详情

长短：3m/支

薄厚：100ES=4mm厚

伸缩量：正负极30mm

材料：6063-T5

零配件：热镀锌滑杆；三元乙丙橡胶止水带；玻璃棉毡岩棉板

### 建筑变形缝原理

因天气变化，工程建筑断开位置会热胀冷缩的改变，变形缝商品基本功能是现代在伸缩式环节中起到一个隐秘的功效，与此同时行为主体装饰设计美观大方

### 建筑变形缝应用领域

各种各样超高断开位置，如平屋面；墙壁；路面；顶部，可用场地更为广泛，如，医院门诊，金融机构，院校，大型商场，办公楼，居民小区等。

### 建筑变形缝组装常见问题

#### 4.1、槽孔解决

1、依据选用的建筑变形设备型号规格、规格型号，明确预埋槽孔总宽、深层。2、清除预埋槽工程施工基准面，使其做到适宜的总宽、深层，并保证其平面度、平行度，以摆放建筑变形设备。

4.2、变型设备部位施工放样 1、以间隙为核心，左右对称按变型设备“W

”值施工放样，可以用墨斗线放线等方式定下固定不动铝合金框架位置。

2、用这样的方法明确膨胀螺丝位置，间隔合乎组装图规定。 4.3、组装阻火带（选装）