

# 墙面铝合金加厚变形缝盖板

产品名称	墙面铝合金加厚变形缝盖板
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	60.00/米
规格参数	品牌:变形缝厂家
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

## 产品详情

1、依据选用的建筑变形设备型号规格、规格型号，明确预埋槽孔总宽、深层。2、清除预埋槽工程施工基准面，使其做到适宜的总宽、深层，并保证其平面度、平行度，以摆放建筑变形设备。

4.2、变型设备部位施工放样 1、以间隙为核心，左右对称按变型设备“W”值施工放样，可以用墨斗线放线等方式定下固定不动铝合金框架位置。

2、用这样的方法明确膨胀螺丝位置，间隔合乎组装图规定。4.3、组装阻火带（选装）按设计要点组装阻火带。4.4、组装橡胶止水带

橡胶止水带选用厚度1.5mm的EPDM防水涂料，施工过程中要遵循如下所示流程：

1、整齐并清理混凝土面层，混凝土面层不能有疏松状况并要比较干燥。

2、在裂缝两边底层及橡胶止水带两侧用专用型底层胶黏剂按300g/m使用量粉刷。待胶黏剂基本上不粘手时，将橡胶止水带整齐铺装在混凝土基层上并且用相对应专用工具夯实。

3、清理橡胶止水带插口，使之表层没有明显废弃物，然后按照60g/m量在接缝处双面抹上专用型钢筋搭接胶。待胶充足干后，先涂二度，待胶干后至不粘手后，铺平、夯实。4、在和橡胶止水带水准连接、阴角线或阴阳角接口处应依据当场需求进行裁切，但要遵循尽量避免接头标准。紧密连接方式跟上面一样。