

注塑成型马来西亚东丽ABS 100抗冲击韧性良好工业机械应用

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 注塑成型马来西亚东丽ABS 100抗冲击韧性良好工业机械应用 |
| 公司名称 | 惠州市金园商贸有限公司 |
| 价格 | 9.80/千克 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 惠州市惠阳区淡水东华大坑水库星河丹堤G区6~8号铺位 |
| 联系电话 | 18925894578 18925894578 |

产品详情

近年来，我国工业发展迅速，对塑料产业的需求也日益增加。注塑成型是一种广泛应用的塑料加工方法，而ABS树脂则是注塑产品中重要的材料之一。在ABS树脂市场上，马来西亚东丽ABS 100因其优越的性能和稳定的品质备受工业用户青睐，成为本领域的重要供应商。

马来西亚东丽ABS 100是一种丙烯腈-丁二烯-苯乙烯（ABS）树脂，相较于其他ABS树脂，它具有更好的抗冲击性和力学性能，耐热性和阻燃性能也较好。因此，它广泛应用于工业机械、电子电器、汽车配件、家居产品、日用品等领域的注塑成型中。

马来西亚东丽ABS 100的物化性能：

密度：1.04g/cm

热变形温度：78

拉伸强度：40MPa

弯曲模量：2200MPa

冲击强度：30kJ/m

维卡软化温度：100

燃烧性能：防火等级为UL94 V0/V1

价格方面，马来西亚东丽ABS 100的市场价为9.80元/千克，价格相对稳定，有利于工业用户控制成本。

在使用马来西亚东丽ABS 100进行注塑成型时，需要注意以下几个问题：

1. 选择合适的加工温度。因为马来西亚东丽ABS 100吸水性较低，所以在加工前不需特别干燥，但需要加工温度在200 左右，避免产生颗粒沉淀或表面变黄现象。
2. 控制注塑成型周期。马来西亚东丽ABS 100具有较低的熔体粘度和良好的流变特性，成型周期应根据产品结构和尺寸要求合理确定。
3. 防止产品变形。马来西亚东丽ABS 100具有较好的抗冲击性和韧性，能够有效避免注塑制品在运输和使用过程中的破损，但在成型过程中需要注意产品松动和变形问题，可以加装一些固定支撑装置进行支撑和固定。

惠州市金园商贸有限公司作为一家从事注塑成型材料经营的公司，拥有多年行业经验和知识，我们致力于为客户提供优质的材料和服务，以满足客户需求。我们提供的马来西亚东丽ABS 100物美价廉，品质保障，欢迎各界朋友前来洽谈业务。