

防滑条材质和防滑条尺寸

产品名称	防滑条材质和防滑条尺寸
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	5.00/米
规格参数	品牌:防滑条厂家
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

楼梯防滑条尺寸标准如下：1，为避免上下楼梯时产生错觉，楼梯的级台阶与*后一级台阶的高度应该与其他级一致。如需改变，应该控制在4厘米以内，**以不超过2厘米~3厘米为宜。2、楼梯*高一级踏步到天花板的高度，需要有两米以上的净空，*低不低于1.8米。否则会产生压迫感3、栏杆间距：两根栏杆中心距离以8厘米为宜，不大于12.5厘米，以免小孩子把头从间隙处伸出去。4、扶手高度：到腰部位置，85~90厘米，扶手直径以5.5厘米为好。5、阶梯高度与深度：阶高应该在15~18厘米，阶面深度为22~27厘米。阶数为15步左右，如果过高了，可能需要设置楼梯休息平台。

6、楼梯宽度：一边临空时，净宽不小于75厘米；两侧有墙时，净宽不小于90厘米

7、安全性：楼梯部件应光滑、圆润，无突出、尖锐部分。有小孩老人的家庭，楼梯坡度要缓，旋转。

铝合金防滑条安装方法楼梯平面和立面应呈90度,先将楼梯台阶清理干净,在楼梯前缘和包角止滑条背面涂上胶,等略干后粘合,用橡皮锤锤击一下粘合处,即可。 或者在铝合金底座上打孔,用螺丝将铝合金防滑条固定在楼梯面上,再表面插上胶条即可。注:大理石,瓷砖等不容易打孔的材质上推荐使用胶固定,其余材质建议使用自攻螺丝和膨胀管固定。

如搭配专用包角金属扣固定住包角两端,在防止包角止滑条收缩及脱落的同时也达到美观的效果。

