

ABS日本东丽950超高透明原材料颗粒

产品名称	ABS日本东丽950超高透明原材料颗粒
公司名称	京冀（广州）新材料有限公司
价格	19.00/千克
规格参数	ABS:超高透明原材料颗粒 950:高抗冲 日本东丽:高强度
公司地址	广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X130 1-E014087（注册地址）
联系电话	18938547875 18938547875

产品详情

Toyolac"ABS树脂

タイプグレード名特長

汎用	100	高衝擊
	250	良流動 高剛性
	300	超高衝擊
	500	高剛性
	560	超高剛性
	600	押出
	700	中衝擊
透明	900	中衝擊
	920	高剛性
	930	高衝擊
	950	耐洗剤性
	982	難燃
耐傷性	910	透明
	912	高耐傷性
難燃	824V	0.75mm V-2
	834V	2.0mm V-0, 3.0mm 5V
	844V	1.5mm V-0, 2.5mm 5VA
	884	0.75mm V-2, 1.5mm V-0, 2.5mm 5VA
耐摩耗?高摺動	520	耐摩耗

	530	高摺動
	532	高摺動
高光沢	250 SG5	良流動
	700 SG5	中衝撃
塗装	TM335 GM2	塗装
	100 MPM	塗装
メッキ	TM335 GM1	メッキ
	125 X82	メッキ
	335 X01	メッキ
耐熱	440Y	耐熱
	450Y	高耐熱
	470Y	超耐熱
纖維強化	ASG-10	ガラス纖維強化AS樹脂
	ASG-20	
	ASG-30	
	ASG-40	
	100G-10	ガラス纖維強化ABS樹脂
	100G-20	
	100G-30	
	ASHT-23	炭素纖維強化ABS樹脂 超高剛性
	100G-23 R	低ソリ
	100G-30 R	
	550R-T25	
	855VG20	難燃
耐洗剤性	AX05 X03	標準
	AX05 X06	良流動
	AX05 X08	高流動
	AX05 X38	浴室用途向け
アロイ	PX10	ABS//PCアロイ
	VX10	ABS//PBTアロイ
	VX10G20	ガラス纖維強化ABS//PBTアロイ
	SX01	ABS//PA6アロイ
	SX10G-15	ガラス纖維強化ABS//PA6アロイ
“トヨタックパレル” 持続型制電	TP10	標準
	TP10 GP1	防塵
	TP50	耐熱 & 高衝撃
	TP60	押出
	TP70	高制電
	TP82	難燃 1.5mm V-2
	TP88	難燃 1.5mm V-0
	TP86F	難燃 1.5mm V-0, 2.5mm 5VA
	TP90 X02	透明 標準
	TP90 X10	透明 & 高制電

ABS日本东丽950超高透明原材料颗粒 高抗冲 高强度

"Toyolac"ABS树脂拥有美观的外观、均衡的物理特性和卓越的注塑性。它被广泛的应用于办公设备，如复印机，汽车外部及内饰部件、家用电器以及各种消费品。TOYOLAC Parel*是一款利用东丽先进技术开发而成的持久性无静电树脂材料，目前这款树脂产品的应用范围正在逐渐扩大。

ABS日本东丽950超高透明原材料颗粒 高抗冲 高强度