

# 防滑条尺寸可定制

产品名称	防滑条尺寸可定制
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	5.00/米
规格参数	品牌:防滑条厂家
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

## 产品详情

楼梯防滑条规格规范如下所示：

1、为防止上下楼后产生假象，楼梯的阶梯1与\*终一级台阶的高度应当与其它级一致。如果需要更改，应当保持在4cm之内，不高于2cm~3cm\*合适。

2、梯步到天花板的相对高度，必须只有两个米以上静空，低不少于1.8米。不然也会产生不适感

3、栏杆间距：二根护栏核心间距以8cm\*合适，不得超过12.5cm，以防小朋友将头从缝隙处伸出去。

4、栏杆高度：到腰部位置，85~90cm，护栏孔径以5.5cm为宜。

5、台阶相对高度与深层：阶高需要在15~18cm，阶面深层为22~27cm。级别为15步上下，假如太高了，可能还需要设定楼梯休息平台。

6、楼梯宽度：一边空港时，宽度不低于75cm;两边有墙时，宽度不低于90公分

7、安全系数：室内楼梯构件应光洁、圆滑，无突显、锐利一部分。有孩子老人们的家中，楼梯踏步尺寸要缓，旋转方向不宜过大;

楼梯踏板一定要做好安全防护措施，如楼梯防滑条、[橡胶垫](#)、地面防滑凹形槽等。

优势

1、外观设计奢华美观大方、坚固耐用、独特秘方之表面PVC密封胶条，工程安装便捷。

2、铝合金防滑条，选用国家行业标准6063-T5铝，该金属具备铝合金配制强度做到（13-15）度，使用期限比一般铝型材增加（3-5）倍，其抗拉强度可以达到500Mpa之上。

#### 安装步骤

室内楼梯平面图和建筑立面应呈90度,先把楼梯台阶清洗干净,在楼梯外缘和包边防滑条反面抹上\*\*胶水，等略干透黏合，用橡皮锤捶击一下黏合处，就可以。或在铝合金型材基座上开洞，用螺钉将铝合金防滑条固定不动在楼梯表面，再表层插上去密封胶条就可以。

注：天然大理

石，地砖忍不非常容易开洞

的材料上建议使用胶固定不动，其他材料\*\*使用[自攻螺钉](#)和膨胀螺丝固定不动。

如组合专用型包边金属圈固定好包边两边，在避免包边防滑条收拢及掉下来的同时还做到美观实际效果

。