

衬氟球阀 衬氟球阀厂家

产品名称	衬氟球阀 衬氟球阀厂家
公司名称	上海氟鑫泵阀有限公司
价格	368.00/套
规格参数	
公司地址	青浦区外青松公路7548弄588号1幢1层K区151室
联系电话	021-31135567 15821283258

产品详情

衬氟球阀

一、概述： q41f46系列衬氟球阀是为各种强腐蚀性介质管路的启闭控制而设计的，广泛适用于石油、化工、染化、农药、制酸制碱等行业，是目前防腐阀门设备最理想的选择之一。 q41f46系列衬氟球阀采用氟塑料衬里，壳体采用熔模精密铸造，强度高、外觀光洁，与液体接触部分全部为氟塑料，因此可在-50 ~ 180 范围内长期使用于任意浓度的腐蚀性管路、管线工作。

二、工作原理： q41f46系列衬氟球阀的工作原理是靠旋转阀恋来使阀门畅通或闭塞的，阀恋和阀体内侧全部采用氟塑料制成，其具有开关轻便，体积小，密封可靠，结构简单，维修方便，使用范围广等优点。

三、设计特点： 球阀基本系列为q41f46型，除具有一般球阀所具有的流体阻力小，启闭速度快，结构简单外，还有以下优点：

1.采用氟塑料衬里层的球阀，具有极高的化学稳定性，可以适用于任何强腐蚀性化学介质； 2.采用全通径、浮动球结构，阀门可在整个压力范围内进行无泄漏关闭，更便于管路系统的通球扫线和管路维护； 3.启闭件球体与阀杆铸（锻）为一体，杜绝了由于压力变化引起阀杆冲击承压件内的可能性，从根本上保证了工程中的使用安全性； 4.结构紧凑合理，阀体内腔空间最小，减小了介质滞留，另外，特殊的模压工艺，使密封面致密度良好，加之人字环形ptfe填料组合，使阀门达到零泄漏；

四、基本参数： 设计规范：遵循gb 12237，api 608，api 6d
驱动方式：手动、蜗轮传动、气动、电动。 公称压力：pn1.0~2.5(mpa)
公称通径：dn15~350mm

五、用途： 本产品是为控制各种强腐蚀性介质的启闭而进行的专业设计，广泛使用于石油、化工、染化、农药、制酸制碱等行业，是目前防腐阀门最理想的选择。 适用温度-20-120