

# 厂家直供自粘型铝箔保温隔热棉

产品名称	厂家直供自粘型铝箔保温隔热棉
公司名称	大城县金瑞橡胶制品经营部
价格	80.00/件
规格参数	
公司地址	廊坊市大城县大尚屯镇霍辛庄村东西大街北090号（经营场所）
联系电话	15930617728

## 产品详情

橡塑保温板具有优良的防火性能。为B1级难燃材料，使用温度范围为-50 到110

橡塑保温板绿色环保，不产生废气，废水，废渣，烟火等污染物，符合ISO14000国际环保认证要求

橡塑板安装方便，外形美观：因本产品富柔软性，安装简易方便。管道安装：可套上后一起安装，也可将本管材纵向切开后再用铝箔胶带粘合而成。对阀门、三通、弯头等复杂部件，可将板材裁剪后，按不同形状包上粘合，确保整个系统的严密性，从而保证了整个系统的保温性。又因本材料外表有橡胶的光滑平整，以及它本身的优异性能，不需另加隔汽层，防护层，减少了施工中的麻烦，也保证了外形美观、平整。当设备或管道检修时，剥离下来的本材料可重复使用，性能不变。

橡塑保温板代理商、橡塑保温板施工标准

橡塑板橡塑保温板具有较低的导热系数，平均温度为0 时为0.034w/mk，表面放热系数高，达到9.5w/M2k,因此在相同的环境条件下，它的使用厚度比其它的保温材料薄一半以上，节省了楼层吊顶以上的空间，从而增加了楼层的可利用空间。橡塑保温板使用起来十分安全，既不会刺激皮肤，亦不会危害健康。它们能防止霉菌生长，避免害虫或老鼠啮咬，而且耐酸抗碱，性能优越。这些性能使橡塑成为保护管道的理想绝热材料，防止它们因大气介质或工业环境而受到腐蚀。