

GasAlertMax XT II 内置泵吸式便携四合一气体检测仪XT-XWHM-Y-CN

产品名称	GasAlertMax XT II 内置泵吸式便携四合一气体检测仪XT-XWHM-Y-CN
公司名称	山东鑫泰利安电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:霍尼韦尔 型号:XT-XWHM-Y-CN 产地:南京
公司地址	中国(山东)自由贸易试验区济南片区经十路汉峪金谷A4区3栋办公楼34层1384(注册地址)
联系电话	13270556272

产品详情

GasAlertMax XT II 内置泵吸式便携四合一气体检测仪XT-XWHM-Y-CN与 MicroDock II

自动测试和校准系统完全兼容。一键式操作，限度节省与减少培训采用 SmartSample 泵技术，采样结果更小巧、舒适，并可在恶劣的野外条件下使用Wear yellow. Work safe.

GasAlertMax XT II 内置泵吸式便携四合一气体检测仪XT-XWHM-Y-CN产品标准特点：尺寸 5.1 x 2.8 x 2.0 英寸 / 13.1 x 7.0 x 5.2 厘米重量 11.5 盎司 / 328 克温度 -4 至 122°F / -20 至 50°C湿度 10% 至 -

相对湿度（非冷凝）报警 - 视觉、振动、声音 (95dB)-低限、高限、STEL、TWA、OL（超限）、电量不足、泵测试视听警报在检测仪启动时，视听警报在传感器故障时、电池电量不足时、泵和电路故障时（不间断）发出警报电池的标准使用在 32°F /

0°C 下，13 小时寿命 在 -4°F / -20°C 下，8 小时6 小时即可充满电泵吸
至多可从 75 英尺/ 23 米处提取样本用户选项 置信蜂鸣音
过期时强制校准保险（传感器）锁 传感器配置锁定警报
检测仪标识安显示模式 低限警报确认校准红外锁
语言选项（五种）选择位置 设置自定义启动消息强制粘连测试
提示间隔过期时强制冲击测试 数据记录间隔等 EMI/RFI：符合 EMC
规范 2004/108/EC入侵性保护 IP66/67担保 保修
1年（包括所有传感器）