

fs免拆复合保温板设备 大城云翔

产品名称	fs免拆复合保温板设备 大城云翔
公司名称	大城县臧屯云翔机械设备厂
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	臧屯乡 臧屯村
联系电话	13393064303 13393064303

产品详情

fs免拆复合保温板设备 大城云翔

- 1、保温与建筑同寿命（更长久）：杜绝了传统保温工艺产生的空鼓、脱落、崩裂、使用周期短、重复投资等弊病，打破了传统保温层25年设计寿命，实现保温层与建筑结构共享*寿命。
 - 2、保温效果好（更节能）：珍珠岩板和聚苯板（EPS）或挤塑板（XPS）均为优良的芯材，其中珍珠岩板为A级防火材料，在墙体厚度不变的基础上保温层厚度增加50%同时兼顾防火，实现了在不增加墙体厚度的基础上墙体节能超过75%节能标准。
 - 3、结构牢固（更抗震）：牢固性远远优于传统保温施工方案中的膨胀锚栓。珍珠岩板具有良好的力学特性，同时珍珠岩板和水泥砂浆均为硅酸盐材料，因此板材与抹灰层紧密咬合，抗震性更高。
 - 4、防火性能强（更安全）：保温材料置于墙体内部，有效避免传统外墙保温引发火灾的风险。同时墙体在高温下，耐火极限超过4小时，不散发有*体。
 - 5、隔音性能好（更静音）：珍珠岩板材为微孔状材料，可以有效阻止声波的传播，确保了墙体的隔音性能，为营造宁静的室内环境提供了保障。
 - 6、缩短工期（更节省）：实现建筑结构与保温一体化施工，在板材安装完成后只需在外表面喷涂砂浆，找平即可。缩短了传统施工主体完工后再砌加气砖和单独做保温的工期。
- 同时，其他建筑保温与结构一体化解决方案（如CL建筑体系，EPS模块）所有部分均为浇注，而且在外侧浇注需要使用自密实混凝土，工期长，成本高。减少浇注工程量，填充部分安装板材后抹灰即可。可以使建筑整体交工缩短2-4个月，降低了施工管理成本，租赁费用及银行利息等费用。
- 7、无需防火隔离带和耐火门窗（更经济）：满足现行建筑防火设计规范（GB50016-2014）的要求，外墙无需防火隔离带以及0.5小时耐火完整性门窗。
 - 8、符合国家政策（更规范）：不仅具有建筑保温与结构一体化的特点同时具有装配式建筑部位部件的特

性。符合国家推行的建筑装配化以及住宅产业化政策，达到国家推行的绿色建筑标准。