

# 如何选择真正效果好的隔音材料（隔音毡）

产品名称	如何选择真正效果好的隔音材料（隔音毡）
公司名称	福州格宝节能技术有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	福州福州市鼓楼区福屿路281号晴园虹锦大厦1#1610
联系电话	0591-87555808 18006936098

## 产品详情

产品介绍如何选择真正效果好的隔音材料（隔音毡）福州效果最好的隔音材料 进口优质隔音材料经销商专业提供各类隔音解决方案 福州噪音处理专家隔音毡--福州格宝节能技术有限公司成立于2007年，注册资金壹佰万元人民币，公司响应国家节能减排号召，提倡绿色、低碳生活观，定位为“绿色建材集成商”并以科技改善生活品质为核心理念，代理了法国艾尔新风系统、美国3M建筑贴膜、3M全屋净水系统以及超静香隔音材料等产品，为您提供生活中阳光、空气、水、噪音等问题的解决方案。主营产品：新风系统、3M建筑贴膜、3M净水器、隔音材料。公司下设福州丽盾人造玉石建材厂，主营人造玉石楼梯、玉石包柱、罗马柱、定制各种玻璃钢产品及砂岩浮雕产品并首创人造玉石异形模块背景墙及玉石浮雕产品深受消费者青睐。超静香隔音系统采用最新的减震隔音技术和高纯度原料，开发研制出针对地板，墙壁、管道的隔音材料。并在日本有着十几年的应用经验，系统能够有效的隔绝外界噪音，提供一个不被外界打扰，安全、安静、舒适的生活环境。为现代建筑及各领域提供了优质的隔音解决方案。产品属性高性能软隔音毡“超静香”卷材K型（聚氯乙烯基材）型号：K-80 尺寸(mm):0.8×940 密度(g/cm<sup>3</sup>):3.0 单卷长度(m):10 面密度(kg/m<sup>2</sup>):2.4 单卷重量(kg):22.6 型号：K-140 尺寸(mm):1.4×940 密度(g/cm<sup>3</sup>):3.0 单卷长度(m):5 面密度(kg/m<sup>2</sup>):4.1 单卷重量(kg):19.3 使用方法【高性能隔音贴板】——{超静香卷材}

1. 贴在壁材或石膏板上，可以隔绝室内与室外的声音。
  2. 将高纯度的极细致铁粉，混入柏油或氯乙烯，是贴板状的隔音材料。
  3. 铁粉比例超过90%的高比重，表面密度达7.2kg/m<sup>2</sup>，2.4mm厚的高性能产品。
  4. 从高频声域到低频声域，能显著的降低声音的穿透的音量。
  5. 因为材质柔软，剪刀或刀片就能简单切断，应钉枪也能轻松施工。
  6. 将贴板缠绕在空调导管或各种配置管线上也很容易。主要特点超静香隔音系统的优点
- 将高纯度的极细致铁粉，混入柏油或氯乙烯，是贴板状的隔音材料：1）超薄（0.8mm）、铁粉比例超过90%的高比重、面密度在同类产品中最大、阻隔性好（单层20dB，对声音的足够效果优于1米厚的玻璃棉），2）阻燃、强度大、柔软、安全无毒；
- 3) 材料内损耗大，能改变材料的“吻合效应”，提高隔音性能；
  - 4) 施工方便，可任意剪裁、弯曲、枪钉固定（干式施工）
  - 5) 占用体积小，整体造价低，受使用环境影响小，防潮、隔热等，用途广泛：居家、写字楼、KTV、宾馆、酒店、康体中心、电影院、电视台、医院、学校、会议室、厂房、高速铁路、军工、公路等领域。并能和地板、门、吊顶等复合成新的隔音产品。注意事项由于“超静香”卷材是以聚氯乙烯为基材的产品，因此请注意以下几点：  
避免阳光直射、雨淋。

本产品含铁粉多，比重大，直立放置会断裂和变形，务必选择平整的地方平置堆放。

由于是重物，搬运时请特别注意安全。其他说明应该怎样辨别隔音毡的真假优劣

一、密度高:优质的隔音毡断面可以看到铁粉颗粒。二、弹性好:如果能比较容易拉长并且松劲后长度恢复原状，这是好的；如果一拉就断或者拉长后不能恢复原状，那就是劣质的。三、韧性强:好的隔音毡折不断，而且松开后折过的地方没有折痕和变形。而劣质的要么轻易折断，要么表面翘起变形。四、拉力大:好的隔音毡不借助刀剪等工具是不容易撕裂的，而劣质的用四个手指就能很容易的撕开一个口子。交易说明交易详情请来电详询！